




27" 10P PCAP dokunmatik openframe monitör

1920x1080 Full HD çözünürlük ve Projektif Kapasitif 10 nokta dokunmatik teknolojisi ile ProLite TF2738MSC-B2 kusursuz ve doğru dokunma tepkisi sağlar. IPS LED LCD Ekran teknolojisine sahip bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş görüş açıları sunar. Uçtan uca camlı sağlam çerçevesi, onu masa üstü entegrasyon gibi uygulamalar için çok uygun hale getirir. Ek olarak, ekran IPX1 derecesine sahiptir ve bu da onu önden suya dayanıklı hale getirir. Hoparlörler ve üçlü dijital giriş (DVI, HDMI ve DisplayPort) ile donatılmıştır. ProLite TF2738MSC-B2, kiosk entegratörleri için ideal bir ekrandır ve İnteraktif Dijital Tabela, Mağaza İçi Perakende, Oyun ve İnteraktif Sunumlar için mükemmel bir çözümdür.



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.



Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	27", 68.6cm
Diyagonal	68.6cm
Panel	IPS LED
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Parlaklık	425 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	85%
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	12M:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	24.5mm, 24mm, 24mm
Piksel Aralığı	0.311mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma yöntemi	, , (lateks)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğindedir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 3W
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Cam Kalınlığı	3.6mm
Cam Sertliği	6H
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IP1X (önden)
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menü, Yukarı kaydırma/ Ses, Aşağı kaydırma/ i-Style renk, Seçim/ Giriş seçimi, Güç
Kullanıcı kontrolleri	resim ayarı (kontrast, parlaklık, gelişmiş kontrast, ECO modu, OD) giriş seçimi, ses ayarı (ses seviyesi, sessize alma, ses girişi) renk ayarı (soğuk, normal, sıcak, kullanıcı rengi, i-Style rengi), bilgi, manuel görüntü ayarı (keskinlik, video modu ayarı, mavi ışık azaltıcı, X-res teknolojisi), kurulum menüsü (dil seçimi, OSD konumu, OSD zaman aşımı, OSD arka planı, açılış logosu, LED) bellek geri çağırma

Mavi ışık azaltıcı

evet

06 MEKANİK

Fansız tasarım

evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI, mDP - DP, DP

Kablo kapağı

evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Güç Tüketimi

25W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

648.5 x 386.5 x 52mm

Kutu boyutları G x Y x D

746 x 500 x 123mm

Ağırlık (kutu hariç)

8.3kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

9.4kg

EAN kodu

4948570118199

