



22" PCAP 10P dokunmatik openframe monitör, antiglare kaplama ile

ProLite TF2234MC-B7AGB, PCAP Touch teknolojisini kullanır ve uçtan uca camlı göz alıcı bir çerçeveye yerleştirilmiştir. IPS LCD Ekran teknolojisine sahip bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş izleme açıları sunar. Daha yüksek parlaklık, parlak bir ortamda bile canlı ve net görüntüler sağlar. Üstün görüntü kalitesine ek olarak, ekran zorlu ortamlar için uygundur. Sağlam çerçevesi ve IP65 derecesi ile birlikte gelir, yani monitör önden toza ve suya karşı dayanıklıdır. Parlama Önleyici Cam, kontrastı ve keskinliği etkileyen yansımalar ve harici ışık kaynakları ile ilgili sorunların önlenmesine yardımcı olur. ProLite TF2234MC-B7AGB, entegratörler için ideal bir ekrandır ve etkileşimli dijital ekran ve etkileşimli sunum ekranı olarak kullanım için mükemmel bir ekrandır. Entegrasyon kolaylığı için bu monitör isteğe bağlı harici montaj braketleriyle ([OMK1-1](#)) donatılabilir.



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.



Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	21.5", 54.6cm
Diyagonal	54.6cm
Panel	IPS LED, Anti Glare Glass
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	350 cd/m ²
Parlaklık	300 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	85%
Statik Kontrast	1 000:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 84kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	476 x 267.7mm, 18.7 x 10.5"
Piksel Aralığı	0.247mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Cam üzerinden	6mm
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	anti-glare coating, touch through-glass
Cam Kalınlığı	1.5mm
Cam Sertliği	6H
Su ve toz koruması	IP65 (önden)

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Kullanıcı kontrolleri	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
Diğer	AC adapter

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

DC 12 V

Güç Tüketimi

18W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

517.5 x 313.5 x 46mm

Kutu boyutları G x Y x D

610 x 405 x 160mm

Ağırlık (kutu hariç)


4.4kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

6.8kg

EAN kodu

4948570118373



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED