



Le ProLite E2210HDS est le dernier né de la gamme de moniteurs "basse consommation d'énergie" IIYAMA, prouvant notre engagement pour la sauvegarde de l'environnement, tout en offrant le meilleur de la technologie au meilleur prix. Sa dalle LCD à très haute définition est de 1920x1080 points, au format 16/9ème, propose un temps de réponse de 2 ms et un contraste de 20.000:1 (ACR) pour une utilisation optimisée dans la visualisation des films ou pour les jeux vidéo. Il est équipé d'une entrée analogique D-Sub et deux entrées numériques : DVI et HDMI. L'écran répond aux exigences de la norme Energy Star® 5.0. et travaille sous tous les types d'applications de Windows® 7.

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONALE	22"; 55cm
LE RATIO D'ASPECT	16 : 9
MATRICE	TN
RÉSOLUTION NATIVE	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
LUMINOSITÉ	250 cd/m ² typique
CONTRASTE	1000 : 1 typique
CONTRASTE	20 000 : 1 ACR
TEMPS DE RÉPONSE	2ms
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 170° / 160° ; droit/gauche : 85° / 85° ; en avant/en arrière : 80° / 80°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	268.1 x 476.6 mm; 10.6" x 18.8"
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.248 x 0.248 mm

FRÉQUENCE HORIZONTALE	24 - 80kHz
FRÉQUENCE VERTICALE	55 - 75Hz
SYNCHRONISATION	Separate Sync

2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	D-Sub
ENTRÉE DIGITALE	DVI-D, HDMI
HDCP	oui

3. CARACTERISTIQUES

APPLE - MAC	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Menu /Sélection, Touche + /Volume, Touche - / Eco, Touche Auto)
PARAMÈTRES RÉGLABLES	luminosité (contraste, luminosité, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V., aspect), couleur (gamma, couleur), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappe de mémoire, sélection d'entrée, HDMI audio, OD, information), volume, réglage automatique
HAUT-PARLEURS	2 x 2 W (Stereo)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
CERTIFICATS	CE, TÜV-Bauart, PSE
ANGLE D'INCLINAISON	20° vers le haut; 5° vers le bas
NORME VESA	100 mm
COULEUR	noir

4. ACCESSOIRES

PILOTES	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
ACCESSOIRES FOURNIS	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, pied, guide démarrage rapide

5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
BLOC D'ALIMENTATION	interne
PUISSANCE D'UTILISATION	24 W typique; max. 1 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	505.5 x 366 x 180 mm
POIDS	3.5 kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.