




Silver Crow – vstupte do nové dimenze

27" G-Master GB2730QSU, známý jako Silver Crow, Vám otvírá zcela novou úroveň herních zážitků. S 2560x1440 nabízí o 77% více místa na obrazovce než standardní 1920x1080 Full HD monitor. Silver Crow zajišťuje, že všechny nejjemnější detaily jsou zobrazeny s dokonalou čistotou obrazu. Nic neunikne Vaší pozornosti. Redukce modrého světla, společně s funkcí odstraňující blikání panelu, slouží jako ochrana Vašeho zraku. Vyzbrojen technologií FreeSync a 1 ms dobou odezvy je Silver Crow připraven Vás zavést do těch nejtěžších bitev a nenechat nic náhodě - víra herního osudu spočívá ve Vašich rukou samotných.



WQHD

With the 2560x1440 WQHD resolution offering 77% more on-screen space than a standard 1920x1080 full HD monitor, nothing skips your attention.



FreeSync™ Technology

Technologie AMD FreeSync ukončí trhanou hratelnost a lámanost obrazu, zajistí výborný výkon na libovolné snímkové frekvenci.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 89kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @70Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	DisplayPort: @48-75Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Výběr, Nahoru/ Hlasitost, Dolů/ ECO, Exit, Vhod
Nastavitelné parametry	nastavení obrazu (kontrast, jas, OverDrive, ACR, ECO, redukce modrého světla, Black Tuner, barevná sytost, gamma), výběr vstupu, audio (hlasitost, ztišit, audio vstup), uživatelské nastavení, úpravu barev, manuální nastavení obrazu (i-style Colour, ostrý a jemný, rozsah HDMI RGB, video režim), jazyk, nastavení menu (OSD pozice, čas opuštění OSD, uvítací logo, FreeSync), informace, vyvolání z paměti
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	30W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	613.5 x 400 (550) x 252mm
Váha (bez balení)	5.8kg
EAN code	4948570121991



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.