



**23" (58.4 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie und einem höhenverstellbarem Standfuß**

Der ProLite XUB2390HS-B5 ist ein 23" (58.4 cm) Desktop-Monitor mit IPS-Panel-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung. Das Gerät bietet präzise Farbwiedergaben und sehr breite Blickwinkel. Mit einem ergonomischen Standfuß mit 150-mm-Höhenverstellung, Dreh- und Schwenkfunktionen garantiert dieser Monitor eine hervorragende Leistung bei Foto- und Webdesign oder bei klassischen Büroanwendungen. Eine perfekte Wahl auch für Multi-Monitor-Setups.



**IPS**

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



**HAS (150mm) + Pivot (Rotation auf beiden Seiten)**

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitlichen Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Design</b>	Dreiseitig rahmenloses Design
<b>Bilddiagonale</b>	23", 58.4cm
<b>Panel-Technologie</b>	AH-IPS LED, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	5M:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	4ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	24 - 80kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
<b>Pixelabstand</b>	0.265mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhöreranschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Extras</b>	i-Style colour
<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Menü, + /Lautstärke, - /ECO, Auto/ Signal-Auswahl
<b>Einstellbare Parameter</b>	Luminanz (Kontrast, Helligkeit, i-Style Farbe, ACR, ECO), Bild (Pixeltakt, Phase, H.-Position, V.-Position, Seitenverhältnis), Farbe (Gamma, Farbtemp.), OSD (H.-Position, V.-Position, OSD-Zeit, Sprache), Extras (Reset, DDC/CI, Signalauswahl, OD, HDMI-Audio, Öffnungslogo, Informationen), Lautstärke, automatische Einstellung
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
<b>Höhenverstellbar</b>	150mm
<b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>	90°
<b>Drehwinkel</b>	90°; 45° links; 45° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	23° nach oben; 5° nach unten
<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm
<b>Kabelmanagement</b>	ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, HDMI

Sonstiges

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

24W typisch, 0.45W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T

532.5 x 354.5 (504.5) x 209.5mm

Verpackungsabmessungen B x H x T

615 x 418 x 160mm

Gewicht (ohne Verpackung)

5.1kg

Gewicht (inkl. Verpackung)

6kg

EAN code

4948570121434



