



Professionele 4K-webcam met 8 microfoon array, Auto Framing en Speaker Tracking



De UC-CAM10PRO-MA1 is een professionele 4K-webcam met 5x digitale zoom, auto-framing en speaker tracking met 120° gezichtsveld (FoV). Auto framing past zich aan uw positie aan, waardoor de gebruiker altijd in beeld is. De indrukwekkende geïntegreerde 8 microfoon array, sterke 8-meter bereik audiodetectie en duidelijke zoomprestaties garanderen dat alle gebruikers worden gezien en gehoord. Dankzij een kantelfunctie van 15° kan de camera worden aangepast aan uw behoeften. Een handmatige privacy sluitert zorgt ervoor dat uw camera u alleen kan zien wanneer u dat wilt. Deze lichtgewicht camera is eenvoudig in te stellen en werkt in elke omgeving, groot of klein, en ondersteunt alle toonaangevende vergadersoftware zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams en meer.



Gezichtsveld van 120°

Het gezichtsveld betekent het waarneembare gebied dat door de cameralens kan worden gezien. Het vertaalt zich direct naar hoeveel van uw vergaderruimte zichtbaar zal zijn voor de deelnemers die op afstand deelnemen. Een 120 graden FoV is de juiste oplossing voor de meeste standaard vergaderruimtes.



2D en 3D digitale ruisonderdrukking

Deze twee beeldruisonderdrukkingstechnologieën zorgen samen voor een ongelooflijke beeldkwaliteit en voor scherpe en heldere beelden voor video en foto's.



Auto-framing

Met intelligente gezichtsherkenning en stemlokalisatie volgt de camera wie er aan het woord is en schakelt soepel tussen presentatoren, automatisch aangepast aan de locatie en aantal deelnemers. Het herkent en zoomt niet alleen in op deelnemers aan de vergadering, maar volgt ook sprekers terwijl ze door de ruimte bewegen.



Heldere, scherpe en natuurlijke audio

Met een geavanceerd algoritme voor ruisonderdrukking, detecteert de geïntegreerde microfoonarray met 8 elementen audio tot op 8 meter afstand, waardoor audio van hoge kwaliteit wordt geleverd zonder hinderlijke achtergrondruis of vervorming.

SPECIFICATIE

01 CAMERA

Pixels	8.46M
Resolutie	4K UHD
Ondersteunde resoluties	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Diagonaal gezichtsveld (dFoV)	120°
Focus modus	vast
Focus afstand	8m
Opening	2.5
Zoom	5x digital zoom
Witbalans	ja
Blootstelling	ja
Tegenlichtcompensatie	ja
AutoFraming	ja
Aantal voorinstellingen voor camerapositie	1

02 AUDIO

Aantal microfoonarrays	8
Afstand spraakopname	8m
Hoek van stemopname	180°
Automatisch volgen	ja
Ruisonderdrukking	ja
Automatische versterkingsregeling	ja

03 CONNECTIVITEIT

Camera	USB Type-C
Host	USB v.3.0

04 MICROFOON

Aantal microfoonarrays	x8
Bereik stemopname	8m (straal)

05 CONNECTIVITEIT & KNOPBEDIENING

USB Type C x1

06 MECHANISME

Kantelhoek $\leq 15^\circ$

Rotatie 360°

Privacysluiser yes

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Afstandsbediening ja (inclusief batterijen)

Oplader ja

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, FCC-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 300. x 85 x 100mm

Doos afmetingen B x H x D 300 x 84 x 100mm

Gewicht (zonder doos) 0.346kg

Gewicht (inclusief doos) 1kg

EAN code 4948570033157

10 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED