



IPS panel teknolojisi, uçtan uca cam tasarımı, parmak izi önleyici kaplama ve metal gövdeye sahip 23,8 inç 10pt Optik Bağlı PCAP Açık Çerçeve Dokunmatik monitör

IPS panel teknolojisine sahip Full HD (1920x1080) Açık Çerçeve monitör ProLite TF2438MSC-B1 olağanüstü renkler ve geniş görüntüleme açıları sunar. Optik Bağlı Projektif Kapasitif (PCAP) 10 noktalı dokunmatik teknolojisi, kusursuz ve doğru bir dokunmatik tepkisi ve daha düşük ışık yansımaları sağlar, ayrıca ekran neme ve olası nem oluşumuna karşı korunur. Sağlam metal bir gövde ve parmak izi önleyici kaplamalı çizilmeye dayanıklı 7H kenardan kenara cam, monitörü zorlu ortamlarda entegrasyon için özellikle uygun hale getirir. Monitör ayrıca bir IPX1 koruma derecesine sahiptir ve bu da onu damlayan suya karşı bir süre su geçirmez hale getirir. ProLite TF2438MSC-B1, yatay, dikey ve yüzü yukarı dönük olarak kullanılabilir. Kiosk sistemleri, perakende ve etkileşimli dijital tabela kurulumları için mükemmel bir çözümdür.



Optical bonded PCAP

The optical bonded projective capacitive (PCAP) touch technology reduces the air gap between the touch layer and the display making the touch response more accurate. It improves also the visual quality by reducing reflections and glare. In addition the display is protected against dust and potential moisture development.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	23.8", 60.5cm
Diyagonal	60.5cm
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	600 cd/m ²
Parlaklık	525 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	87%
Statik Kontrast	1000:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	17.25mm, 20.3mm, 20.3mm
Piksel Aralığı	0.275mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğindedir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 2W
HDCP	evet
USB HUB	x2 (USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	Optical bonding PCAP, metal housing, anti fingerprint coating, water proof touch function
Cam Kalınlığı	3.6mm
Cam Sertliği	7H
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IP1X (önden)
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menu, Scroll up/ Eco, Scroll down/ Volume, Enter/ Input select, Power
Kullanıcı kontrolleri	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style color, adv. contrast, ECO mode, OD, X-Res), color settings (gamma, RGB range, color. temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (H. pos., V. pos., time, background, rotate, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Mavi ışık azaltıcı	evet

06 MEKANİK

Fansız tasarım

evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI

Kablo kapağı

evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

22W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

, , , , , , , cTUVus

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

561.5 x 337 x 47.5mm

Kutu boyutları G x Y x D

635 x 409 x 115mm

Ağırlık (kutu hariç)

6.5kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

8.1kg

EAN kodu

4948570121113

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED