

LFD - SIGNAGE DISPLAYS



105" Professional 5KUW Display voor gespecialiseerde 21:9 panoramische commerciële signage



Ervaar een echte 21:9 panoramische ultrabrede weergave voor al uw content met de verbluffende 105-inch displays van iiyama. Dit slanke display met dunne randen toont levendige en levensgrote beelden en video's met een 5KUW resolutie om het verschil te maken.

Of het nu wordt geïnstalleerd in bedrijfskritische controlekamerfaciliteiten of levendige digitale signage voor hoogwaardige winkelruimtes, dit iiyama 105-inch grootformaat display biedt bedrijven een eenvoudige en effectieve oplossing om de aandacht van hun publiek te trekken. De LH10551UWS-B1AG is ontworpen om continu en 24 uur per dag te presteren en kan zowel in landscape als portrait oriëntatie worden geïnstalleerd en gebruikt om in elke ruimte de meest stimulerende beelden te creëren.



Flexibele Oriëntatie

De mogelijkheid om de displays in landscape of portrait oriëntatie te positioneren, betekent dat u elke ruimte optimaal kunt benutten en uw berichten, advertenties, video's en veiligheidsinformatie aan uw publiek kunt overbrengen.

21:9 Ultra-Wide Scherm



5K - 11 Mega Pixels

Ervaar verbluffende visuele beelden op dit IPS paneel met de 5KUW-resolutie (5120x2160), die heldere en duidelijke afbeeldingen biedt voor een werkelijk meeslepende kijkervaring.

USB-C Connectie

Levert de nieuwste video-, audio- en Touchsignalen, allemaal via één poort.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	104.7", 265.9cm
Paneel	IPS, anti-glare coating, matte finish, haze 25%
Resolutie	5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoeek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Horizontale frequentie	30 - 140kHz
Zichtbaar formaat	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
Pixel pitch	0.479mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))
Besturing IN	RJ45 (LAN) x1 (Ondersteunt alleen RS232c via Ethernet)
Digitale video uitgang	DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport) Screen Mirror)
Audio uitgang	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (3.5mm) Luidspreker 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB HUB	x4 (2.0)

03 KENMERKEN

Extra	OPS PC Slot
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Video wall / daisy chain	Ja, Daisy Chain via DP-OUT (SST format)
Behuizing (bezel)	metaal

04 ALGEMEEN

OSD-talen EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Bedieningsknoppen	Menu, Omhoog, Omlaag, Volume +, Volume -, Dempen, Aan/uit, Aan/uit-indicator, Afstandsbedieningssensor
Gebruikersinstellingen	beeld (helderheid, contrast, scherpte), audio (treble, bas, balans, speakers, volume), OSD-instellingen (taal, OSD H-positie, OSD V-positie, transparantie, OSD-time-out, OSD-rotatie), geavanceerde instellingen (kleur temp., aangepaste kleurtemperatuur, gamma), algemene instellingen (energiebeheer, LED, RC-vergrendeling, beeldformat, fabrieksreset), overige instellingen (broningang, DP-OUT-mirror, LAN, SW-versie)
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
Fanless design	ja
VESA montage	1500 x 600mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 uren (exclusief backlight)

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, RS-232c
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Stickertjes voor schroefgaten, draadgespen
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	247W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	2487.4 x 1070.6 x 99.1mm
Doos afmetingen B x H x D	2683 x 1407 x 339mm
Gewicht (zonder doos)	60.14kg
Gewicht (inclusief doos)	88.7kg
EAN code	4948570121977

