

LFD - SIGNAGE DISPLAYS




BİLGİLER

105'' Profesyonel 5KUW Ekran, özel 21:9 panoramik dijital signage ekranı



iiyama'nın ağzınızı açık bırakacak 105 inçlik ekranlarıyla tüm içerikleriniz için gerçek 21:9 Panoramik Ultra Geniş görüş deneyimi yaşayın. Bu süper şık ince çerçeveli tasarım ekran, fark yaratmak için 5KUW çözünürlük kullanarak canlı ve gerçeküstü görüntüler ve videolar gösterir.

İster kritik görev kontrol odası tesislerine, ister üst düzey perakende alanları için canlı dijital tabelalara kurulsun, bu iiyama 105 inçlik büyük formatlı ekran, işletmelere izleyicilerinin dikkatini çekmelerine yardımcı olmak için kolay ve etkili bir çözüm sunar. Sürekli, günün her saati ortamlarda performans gösterecek şekilde tasarlanan LH10551UWS-B1AG, her alanda en heyecan verici görüntüleri oluşturmak için yatay ve dikey yönde kurulabilir ve kullanılabilir.



21:9 Ultra-Wide Screen



5K - 11 Mega Pixels



USB-C Connection

Delivers the latest in video, audio and Touch signal, all through one port.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	104.7", 265.9cm
Diyagonal	265.9cm
Panel	IPS, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW)
En-Boy Oranı	21:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 85%)
Yatay Sync	30 - 140kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
Piksel Aralığı	0.479mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))
Monitör kontrol girişi	RJ45 (LAN) x1 (Supports RS232c over Ethernet only)
Dijital sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport) Screen Mirror)
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB HUB	x4 (2.0)

03 ÖZELLİKLER

Ekstra	OPS PC yuvası
Anti görüntü koruma	evet

04 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
VESA montajı	1500 x 600mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Diğer	Vida delikleri için çıkartmalar

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	247W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	2487.4 x 1070.6 x 99.1mm
Kutu boyutları G x Y x D	2683 x 1407 x 339mm
Ağırlık (kutu hariç)	60.14kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	88.7kg
EAN kodu	4948570121977

