



## 21.5" IPS-monitor met USB-hub, 150mm in hoogte verstelbare voet en 100Hz verversingssnelheid

De ProLite XUB2292HSU met stijlvol edge-to-edge design heeft een 21.5" LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 0.4ms MPRT, 100Hz verversingssnelheid en de AdaptiveSync-functie zorgen samen voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen, en een ergonomische 15cm in hoogte verstelbare voet met pivot functie (rooteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor opstellingen als thuis- en kantoortoepassingen.

Ook verkrijgbaar in het zwart : [ProLite XUB2292HSU-B6](#)



100Hz



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                 | ultra slim                                                                           |
| Beelddiagonaal         | 21.5", 54.6cm                                                                        |
| Paneel                 | IPS Panel Technology LED, matte finish                                               |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                           |
| Beeldverhouding        | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast      | 1000:1                                                                               |
| Advanced contrast      | 80M:1                                                                                |
| Reactietijd (MPRT)     | 0.4ms                                                                                |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                       |
| Horizontale frequentie | 30 - 115kHz                                                                          |
| Zichtbaar formaat      | 476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"                                                        |
| Pixel pitch            | 0.248mm                                                                              |
| Kleur                  | mat, wit                                                                             |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Video ingang              | HDMI x1<br>DisplayPort x1              |
| USB HUB                   | x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP                      | ja                                     |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                     |

## 03 KENMERKEN

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue light reducer          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flicker Free LED            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Extra                       | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bedieningsknoppen           | Signaalselectie / Sluiten, + / Volume, - / Eco +, Menu, Aan/Uit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gebruikersinstellingen      | beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style kleur, ACR, Eco, OD, X-Res technologie), afbeeldingsinstellingen (blauw licht verminderaar, scherp & zacht, video modus aanpassen), kleurinstellingen (gamma, 6-assen, kleurtemperatuur), audiotoevoegingen (volume, dempen), OSD-instellingen (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, OSD rotatie, taal), extra1 (MBR, FreeSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signaal selecteren, HDMI-bereik, openingslogo, LED, informatie). |
| Luidspreker                 | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 04 MECHANISME

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling   | 150mm                                                       |
| Rotatie             | 90°                                                         |
| Draaibare voet      | 90°; 45 ° links; 45° rechts                                 |
| Kantelhoek          | 22° omhoog; 5° omlaag                                       |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| VESA montage            | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja          |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Kabels  | Stroom, USB, HDMI                               |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 14W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| REACH SVHC  | meer dan 0.1%: Lood                                                                   |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 489.5 x 336.5 (486.5) x 109.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 560 x 380 x 159mm               |
| Gewicht (zonder doos)        | 4.5kg                           |
| Gewicht (inclusief doos)     | 5.9kg                           |
| EAN code                     | 4948570123322                   |



