



A height adjustable 32" IPS Panel Technology monitor featuring QHD resolution

The ProLite XB3270QSU-B1 is a 31.5" screen featuring an IPS panel and QHD (2560x1440) resolution, delivering both excellent colour performance with wide viewing angles and noticeably sharper images, which is ideal for productivity solutions, demanding office and financial applications. The 150mm height-adjustable stand ensures you can adjust the screen position to your preferences, and the flicker-free panel with blue light reducer function reduces eye fatigue.

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [ProLite X3270QSU-B1](#)



QHD



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	31.5", 80cm
Panel	IPS Panel Technológia LED, matt felület
Natív felbontás	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	1200:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	3ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 8bit (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 90kHz
Látható terület Sz x M	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel magasság	0.272mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4)
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Input/ Exit
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (H. position, V. position, time, background, language), extra (reset, DDC / CI, LED, opening logo, Adaptive Sync, display information), input select (source), audio settings (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	150mm
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	20° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

35W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

726 x 440 (580) x 239.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

810 x 512 x 176mm

Súly (doboz nélkül)


8.6kg

Súly (dobozzal)

10.8kg

EAN kód

4948570123636



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED