


BİLGİLER**75" 4K UHD Profesyonel Digital Signage (800cd/m² Canlı-Parlak) Ekranı**

Hedef kitlenizi cezbetmek ve büyülemek için tasarlanmış dinamik, gösteriyi durduran içerikler oluşturun. 800cd/m²'lik LH6565UHSB canlı-parlak ekran, kesintisiz olarak 7/24 yatay veya dikey yönde çalıştırılabilir. Çok yönlülüğü, sektörünüzün tüm ekran ihtiyaçlarına uyarlanabilir. Dahili Android 11 işletim sistemi, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebileceğiniz ve birden fazla CMS platformu dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamalarını sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğiniz anlamına gelir.

Dahili iiSignage² (İçerik Yönetim Sistemi), mesajlaşma ve reklamlarınız üzerinde uzaktan ve güvenli bir şekilde tam kontrol sağlar. Signal FailOver özelliği, içeriğinizin görev açısından kritik ortamlar için seçtiğiniz girdiler aracılığıyla her zaman etkin bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Dahili (ve çıkarılabilir) WiFi modülü, bu serinin ağını kullanarak uzaktan içerik dağıtımına hazır olduğu anlamına gelir.

EShare uygulamasıyla işletmenizde veya okulunuzda zahmetsiz fikir oluşturma ve verimli iş birliği sağlarsınız. Kablosuz olarak her zamankinden daha kolay paylaşım yapmaya başlayabilirsiniz.



Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.




Signal FailOver


FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



iiSignage²



CANLI VE PARLAK EKRANLAR

Maksimum görünürlük için tasarlanan bu 800cd/m² parlak ekranlar, iletişiminizi aydınlatacak. Dinamik ve dikkat çekici içeriklerle izleyicilerinizi cezbedin ve büyüleyin.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	74.5", 189cm
Diyagonal	189cm
Panel	IPS, haze 1%
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	800 cd/m²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1650 x 928mm, 65 x 36.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Piksel Aralığı	0.429mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi	(Built-in, 802.11ac)
NFC/RFID	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Media playback	evet

04 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , , SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç

Kullanıcı kontrolleri	resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, kumlanma azaltma, gama seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, akıllı güç, aşırı tarama, resim sıfırlama), ekran (yakınlaştırma modu, özel yakınlaştırma, ekran sıfırlama), Ses (denge, tiz, bas, ses düzeyi, ses çıkışı, maksimum ses düzeyi, minimum ses düzeyi, sessize alma, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (açma durumu, panel kaydetme, RS232 yönlendirme, kaynakta önyükleme, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika sıfırlama), Yapılandırma 2 (OSD kapatma, OSD Yatay Pozisyon, OSD Dikey konum, döndürme, bilgi OSD'si, logo, monitör kimliği, ısı durumu, monitör bilgileri, DP sürümü, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş seçenek (no signal image, IR kontrolü, güç LED ışığı, döşeme, kapanma zamanlayıcısı, program, tek kablolu HDMI, tek kablolu HDMI kablo kapatma, FailOver, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, SDM ayarları, gelişmiş seçenek sıfırlama), Android ayarları (ağ k, tabela ekranı, uygulamalar, ekran, güvenlik, tarih ve saat, geliştirici seçenekleri, hakkında)
------------------------------	--

05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Diğer	Vida delikleri için çıkartmalar

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	107W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1679.5 x 958.5 x 55mm
Kutu boyutları G x Y x D	1883 x 1140 x 186mm
Ağırlık (kutu hariç)	29kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	40.5kg
EAN kodu	4948570123599

09 AB ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETİKETİ

Görünür ekran diagonal	189cm; 74.5"; (75" segment)
ON mod güç tüketimi	107W
Kapalı Modunda Güç	0.3W kapalı mod

10 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [ProLite LH4365UHSB-B1](#), [ProLite LH5065UHSB-B1AG](#), [ProLite LH5565UHSB-B1](#),
[ProLite LH8665UHSB-B1](#), [ProLite LH6565UHSB-B1](#)





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**