



Kusursuz entegrasyon için IPS panel teknolojisi ve köpük conta kaplaması ile donatılmış 10,1" Açık Çerçeve PCAP 10 noktalı dokunmatik ekran

ProLite TF1015MC (10,1 inç), PCAP dokunmatik teknolojisini kullanır ve kenardan kenara camla göz alıcı bir çerçeveye yerleştirilmiştir. Ekranı kaplayan cam kaplama ve sağlam bir çerçeve sayesinde, yüksek dayanıklılık ve çizilmeye karşı dayanıklılık garanti eder ve bu da onu kiosk ve yoğun kullanımlı halka açık uygulamalar için mükemmel hale getirir. IPS panel teknolojisi, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sunar. Köpük conta kaplamasıyla donatılmış olup, kiosklara sorunsuz entegrasyonu destekler ve önden toz ve suya dayanıklılık sağlayan IP65 derecesi sağlar. Yatay, dikey ve yüzü yukarı dönük konumlandırma, hemen hemen her kurulumda esnek montaj olanakları sağlar. Entegrasyon kolaylığı için TF1015MC, onu kiosk entegratörleri, endüstriyel ortamlar, kontrol odaları ve etkileşimli multimedya için ideal bir çözüm haline getiren isteğe bağlı harici montaj braketleriyle ([OMK2-1](#)) donatılabilir.



Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.



Silikon Conta

Monitörün etrafındaki silikon conta (8 mm), kusursuz entegrasyon ve optimum toz koruması sağlar.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	10.1", 25.7cm
Diagonal	25.7cm
Çözünürlük	1280 x 800 (1 megapixel)
En-Boy Oranı	16:10
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Parlaklık	425 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	85%
Statik Kontrast	800:1
Tepki süresi (BTB)	29ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 49.7kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	216.96 x 135.6mm, 8.5 x 5.3"
Piksel Aralığı	0.1695mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğindedir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Cam üzerinden	6mm
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Monitör kontrol girişi	RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1
HDCP	evet
USB Portları	x1

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	parmak izi önleyici kaplama, camdan dokunma
Cam Kalınlığı	3.3mm
Cam Sertliği	7H
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IP65 (önden)
Su geçirmez conta	evet
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menü, Yukarı kaydır/ Parlaklık, Aşağı kaydır/ Kontrast, Seç, Güç
-------------------	--

Kullanıcı kontrolleri

resim (kontrast, parlaklık, Yatay konum, Dikey konum, faz, saat, otomatik ayarlama), gelişmiş (renk sıcaklığı, keskinlik), OSD (zaman aşımı, konum, Yatay konum, Dikey konum, dokunmatik anahtar), seçenek (sıfırlama, dil, kaynak seçimi, görüntüleme modu, fabrika)

06 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - 60°C

MTBF 50000 saat

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, USB, HDMI, DP

Diğer AC adaptörü, harici kontrol pedi

Kablo kapağı evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı DC 12 V

Güç Tüketimi 6W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 260.5 x 183.5 x 39.5mm

Kutu boyutları G x Y x D 310 x 160 x 370mm

Ağırlık (kutu hariç) 1.4kg

Ağırlık (standsız) 2.7kg

EAN kodu 4948570124107

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED