



Controla el juego con el monitor VA de 27» GB2795HSU Gold Phoenix 280Hz

El G-Master GB2795HSU-B1 está diseñado para ayudarte a liberar todo tu potencial de juego. Con FreeSync Premium para una jugabilidad fluida y sin interrupciones, y una tasa de refresco de 280Hz, cada movimiento se siente rápido y fluido. La pantalla VA de 27" ofrece imágenes claras y nítidas, mientras que el tiempo de respuesta de 0,2ms te asegura estar siempre un paso adelante en cada partida, sin ser limitado por tu equipo. Además, el monitor incluye un soporte ajustable en altura de 150mm para mayor comodidad ergonómica.



Black Tuner

Los usuarios pueden ajustar el brillo y los tonos oscuros con el Black Tuner, lo que brinda un mayor rendimiento de visualización en áreas sombreadas y ayuda a detectar al enemigo más temprano.



Tecnología FreeSync™ Premium

Esta pantalla garantiza baja latencia de entrada y baja compensación de velocidad de fotogramas eliminando cualquier problema de desgarro o tartamudeo prácticamente en cada velocidad de fotogramas.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 27", 68.6cm |
| Pantalla | VA |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 @280Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Resolucion nativa | 280Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 300 cd/m ² |
| Contraste estático | 4000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0.2ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, derecho/izquierdo: 0°/0°, arriba/abajo: 0°/0° |
| Soporte de Color | 16.7mln 8bit |
| Sincronización horizontal | 30 - 292kHz |
| Área de visualización h x v | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Colour | mate, negro |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada | HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 max. 1920 x 1080 @280Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-240Hz, DP: 1920 x 1080 @48-280Hz |
| HDR | HDR10 |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Soporte de altura regulable | altura, pivote (rotación), inclinación |
| Ajuste de altura | 150mm |
| Rotación (función de pivote) | 90° |
| Soporte giratorio | 90°; ° izquierdo; 45° derecho |
| Ángulo de inclinación | 23° arriba; 5° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Sistema de gestión de cables | si |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC AC - 100V, 240V, 50Hz |
| Gestión de energía | 30W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--|--|
| Certificados | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|-------------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 614.5 x 400.5 (550.5) x 213mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 690 x 432 x 168mm |
| Peso (sin caja) | 5.4kg |
| Peso (con caja) | 7.5kg |
| Código EAN | 4948570124428 |



