



24" IPS monitor met USB-C dock en RJ45 (LAN)

Vereenvoudig uw werkruimte en geef uw productiviteit een boost met dit prachtige edge-to-edge beeldscherm. Met de ingebouwde USB-C-dock heeft u voortaan slechts één kabel nodig voor alles. Stroom én data via dezelfde kabel, en het mooiste is dat u tegelijkertijd uw laptop oplaadt. Zo houdt u uw bureau strak en opgeruimd.

Verbindt u de XUB2497HSN met internet via de RJ45 LAN-aansluiting, dan wordt uw laptop meteen gekoppeld aan het (bedrijfs-) netwerk, zonder gedoe. En wilt u uw werkruimte uitbreiden dan voegt u met de DisplayPort-uitgang eenvoudig een extra scherm toe, ideaal voor een multi-monitor opstelling.

Het IPS-paneel zorgt voor levendige, nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken – perfect voor grafisch ontwerp of webdesign. Met de ergonomische voet past u de hoogte eenvoudig aan (tot wel 15 cm) en draait u de monitor moeiteloos in portait-modus. Handig als u werkt aan grote spreadsheets of lange documenten.

Ook verkrijgbaar zonder USB-C dock: [XUB2497HSU-B2](#)

Ook verkrijgbaar in het wit : [ProLite XUB2497HSN-W2](#)



USB-C Dock

Met de dock kunt u uw laptop met één enkele kabel op de monitor aansluiten om er zowel voor te zorgen dat deze kan opladen en is aangesloten op een bekabeld netwerk waarmee het signaal van de laptop naar de monitor wordt gestuurd. Op de DisplayPort (MST)-uitgang kan een tweede monitor worden aangesloten om een multi-monitor setup te creëren. Met extra USB-poorten kan uw muis, toetsenbord of webcam ook op de monitor worden aangesloten. Dit alles dankzij één enkele kabel die uw laptop * verbindt met het USB C-dock in de monitor.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 FUNCTIES, variëren afhankelijk van de USB-C-ondersteuning van uw laptop.

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/ 178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Stroomvoorziening 65W)
Video uitgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x4 ((3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Stroomvoorziening 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, Menu, Aanpassen/ Volume, Aanpassen/ i-Style Colour, Invoer/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blauwlichtreductie, kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd), taal, oproepen, divers 1 (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik), diversen 2 (USB BC, MST, USB, LED, display-informatie, MAC-adres), ingangsselectie , audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
---------------------	---

Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	120°; 60° links; 60° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, USB-C
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	20W typisch, 0.5W stand by, 03W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood
Garantie	5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	538.5 x 350 (500) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	685 x 405 x 126mm
Gewicht (zonder doos)	5.3kg
Gewicht (inclusief doos)	7.4kg
EAN code	4978570124930



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED