



34" curved ultra-wide screen with 15cm height adjustable stand

The ProLite XCB3493WQSU is a 34-inch curved monitor with a VA panel, delivering high contrast, deep blacks, and wide viewing angles for consistent image quality from any perspective. UWQHD (Ultra-Wide QHD) resolution provides an ultra-wide (21:9) viewable area. The large amount of screen space and good pixel density make it very suitable for those who want to use side-by-side applications, watch widescreen content or enhance their gaming experience.

For added comfort and flexibility, the 15cm height-adjustable stand allows you to adjust the screen position to your preference. Additionally, flicker-free technology and a blue light reducer function reduces eye fatigue.



Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



Изогнутый дизайн 1500R

Изгиб экрана 1500R уменьшает нагрузку на ваши глаза, обеспечивая при этом реалистичную картинку. Это обеспечивает более широкие и естественные углы обзора, нежели при использовании плоских мониторов, расположенных рядом. В результате более реалистичный вид, который повышает производительность и концентрацию внимания, будь то работа, игры, развлечения, и многое другое.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	curved
Диагональ	34", 86.7см
Панель	IPS Panel Technology LED, матовый
Изогнутый	1500R
Разрешение	3440 x 1440 @120Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	350 cd/m ²
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.4ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 180кГц
Видимая область Ш x В	797.2 x 333.7мм, 31.3 x 13.1"
Размер пикселя	0.232мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню/Выбор, Вверх/Громкость, Вниз/ЭКО, Выход, Вход
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB C speed), input select, audio settings (volume, mute audio), recall
Колонки	2 x 5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право

Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	55W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
EPEAT Silver	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	807 x 426 (576) x 245.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	940 x 500 x 198мм
Вес (без упаковки)	9.7кг
Вес (с упаковкой)	13.8кг
EAN код	4948570125135

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED