



Immerse yourself in the game with the curved GC2480HSU Red Eagle with 180Hz refresh rate

The 1500R curved VA panel with 180Hz refresh rate and 0.5ms MPRT gives you an immersive viewing experience and guarantees superb image quality.

Enhanced by the Black Tuner function, it provides detailed visibility in dark scenes, allowing you to spot every detail, even in low-light settings.



HAJLÍTOTT DESIGN 1500R

Az emberi látómező által inspirált képernyő 1500R görbülete valóságos és kényelmes nézői élményt garántál, lehetővé téve, hogy valóban elmerülhessen a játékban.



180Hz & 0.5ms MPRT

With 180Hz refresh rate and 0.5ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	23.6", 59.8cm
Panel	VA
Hajlított	1500R
Natív felbontás	1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m ²
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	0.5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mIn (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 200kHz
Látható terület Sz x M	521.4 x 293.3mm, 20.5 x 11.5"
Pixel magasság	0.271mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kétfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
HDR	yes
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu (Up / Submenu, Down / Input Select, Left / ECO, Right / Volume)
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, black tuner, colour saturation, motion blur red., AMD FreeSync), input source, audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, gamma, blue light reducer, colour temperature, user preset), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED), information, recall
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 4° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	21W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	535.5 x 394.5 x 202mm
Doboz méretei Sz x H x M	622 x 408 x 171mm
Súly (doboz nélkül)	3.8kg
Súly (dobozzal)	6kg
EAN kód	4948570124503

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED