



34" (86.4 cm) VA UWQHD Curved Monitor mit integrierter Windows Hello Kamera und Mikrofon, USB-C-Dock, LAN, KVM-Switch und 150 mm höhenverstellbarem Standfuß

Lernen Sie den XCB3497WQSNPH kennen - einen 34" (86.4 cm)-All-in-One Curved Monitor, der für mühelose Effizienz entwickelt wurde. Mit einem integrierten KVM-Switch und einem USB-C-Dock können Sie mehrere Geräte problemlos steuern und Ihr Notebook mit einem einzigen Kabel anschließen. Das lebendige VA-Panel liefert atemberaubende Farben, einen tiefen Kontrast und weite Betrachtungswinkel für ein beeindruckendes Erlebnis. Außerdem sorgen intelligente Features wie eine 5-MP-Webcam mit Autofokus und Windows Hello, ein höhenverstellbarer ergonomischer Standfuß und augenschonende Technologien dafür, dass Sie den ganzen Tag über bequem und produktiv arbeiten können.



USB-C Dock

Das USB-C-Dock gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Laptop* mit einem einzigen Kabel an den Monitor anschließen zu können. Alle Daten werden extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen. Über zusätzliche USB-Ports können auch PC-Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Genießen Sie die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und vermeiden Sie einen störenden Kabelsalat. *Die Funktionen variieren je nach USB-C-Unterstützung Ihres Laptops.



KVM SWITCH

Dank der KVM-Switch-Funktion an Ihrem Monitor können Sie angeschlossene Geräte per USB-Dock mit zwei verschiedenen Computern teilen. Sie ändern einfach den Signaleingang im OSD-Menü des Monitors und Ihre Tastatur, Maus und Webcam wechseln sofort von Ihrem Notebook auf Ihren PC.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Curved
Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	VA, matte Oberfläche
Curved	1500R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Bildformat	21:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)
Horizontalfrequenz	30 - 180kHz
Arbeitsfläche H x B	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixelabstand	0.232mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

KVM switch	ja
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	FreeSync Premium HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extras	Integrierte 5 MP Webcam mit Autofokus, Mikrofon und Sichtschutzklappe, kompatibel mit Windows Hello
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Joystick: Ein/Aus/Menü (Mitte), Vorne /Signalauswahl, Hinten, Links/i-Style Colour/ECO/Blaulichtreduzierer, Rechts/Lautstärke
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, Reduzierung der Bewegungsunschärfe, X-Res-Technologie, Black Tuner), Farbeinstellungen (6-Achsen, i-Style Colour, Blaulichtreduzierung, Gamma, RGB-Bereich, Farbtemp,), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Anzeigeinformationen), Sprache, Verschiedenes (Schärfe, Videomodus-Anpassung, Startlogo, Power-LED, Mac-Adresse, USB-Ladung, USB-C-Geschwindigkeit), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), Signaleingangsauswahl, Audio-Einstellungen (Lautstärke, Audio stummschalten), Webcam, Abruf
Lautsprecher	2 x 5W

Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX
-----------------	--

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Drehwinkel	90°; ° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP, USB-C
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Leistungsaufnahme	55W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	807 x 443 (592.5) x 239.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	940 x 500 x 198mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.7kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	14.2kg
EAN code	4948570125296

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED