Adattatore USB Nano Wireless AC1200 Dual-Band MU-MIMO

Migliora le prestazioni del tuo dispositivo wireless con l'adattatore USB EW-7822ULC AC1200 Dual-Band MU-MIMO, progettato per un WiFi più veloce, fluido e affidabile. Questo dispositivo compatto trasforma i computer in macchine all'avanguardia compatibili con 11ac MU-MIMO, raggiungendo velocità fino a 867 Mbps sulla banda a 5 GHz.

Che tu stia guardando video HD in streaming, giocando online o gestendo trasferimenti di dati multipli, questo adattatore garantisce una connettività senza interruzioni. La flessibilità Dual-Band consente di passare tra la banda a 2.4 GHz a lungo raggio per la navigazione e quella a 5 GHz ad alta velocità per lo streaming e il gaming senza lag. Abbinato a un router MU-MIMO, supporta più dispositivi contemporaneamente, permettendo a tutti di godere di un WiFi senza interruzioni.

Grazie alla tecnologia avanzata Beamforming, l'EW-7822ULC focalizza il segnale WiFi direttamente sul tuo dispositivo per una maggiore stabilità ed efficienza. Il design leggero e nano lo rende un perfetto compagno di viaggio per ogni laptop.

Aggiorna i display professionali di grande formato della SERIE TF39AS al WiFi super veloce 802.11ac e migliora oggi stesso la tua esperienza online!

Per ulteriori dettagli, clicca QUI

01 DEVICE

WiFi	AC1200 WiFi 5, Max. data transfer rates up to 867Mbps (5GHz) and 300Mbps (2.4GHz)
Operating system	Windows 7/8/8.1/10/11, Mac OS 10.9 - 10.15 and Linux Kernel: 3.8 ~ 5.11
USB	3.0 xNA, 2.0 x 1 (Type A)
Language support	EN, ES

02 SPECIFICHE TECNICHE

WiFi standard	2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac/a/n

03 SOSTENIBILITA'

Norme	CE

04 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni	7 x 15 x 20mm
Peso (netto)	0.02kg

EAN code	4717964701602

05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Operation humidity	0% - 90%
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
Storage humidity	0% - 95%

06 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati	ProLite TF3239MSC-B1AG , ProLite TF4339MSC-B1AG, ProLite TF6539AS-B1AG, ProLite TF5039AS-B1AG, ProLite TF5539AS-B1AG

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED