



## Reliable office solutions

The 19" ProLite E1980S is an LED-backlit monitor featuring a good response time, high contrast, as well as sRGB and gamma correction functions that allow even the finest colour nuances to be adjusted with precision. Additionally, this monitor comes equipped with integrated speakers.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой : [ProLite B1980S-B1](#)



### LED-подсветка

Обычные ЖК-мониторы используют лампы CCFL для подсветки. Использование светодиодов (LED) позволяет существенно снизить энергопотребление и выбросы газов CO<sub>2</sub> в атмосферу — монитор становится экологически безвредным.



### ACR

Контрастность — это отношение яркостей самой светлой и самой тёмной частей изображения на экране ЖК-монитора. Технология Advanced Contrast Ratio (продвинутая контрастность) автоматически регулирует контрастность и яркость, основываясь на характеристиках картинки. Чем выше контрастность, тем лучше будет смотреться картинка в темной комнате.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ                        | 19", 48см                                                                  |
| Панель                           | TN                                                                         |
| Разрешение                       | 1280 x 1024 @75Гц (1.3 megapixel)                                          |
| Соотношение сторон               | 5:4                                                                        |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                      |
| Контрастность                    | 1000:1                                                                     |
| Расширенная контрастность        | 12M:1                                                                      |
| Время отклика (GTG)              | 3мс                                                                        |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                             |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц                                                                 |
| Видимая область Ш x В            | 376.32 x 301.05мм, 14.8 x 11.9"                                            |
| Размер пикселя                   | 0.294мм                                                                    |
| Colour                           | матовый, чернить                                                           |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Вход сигнала | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP         | да                        |

## 03 ФУНКЦИИ

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Языки экранного меню   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Кнопки управления      | Power, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signal Select (Auto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Настройки пользователя | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image setup (blue light reducer, sharpness), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI control, signal select, HDMI range, opening logo, power LED, information) |
| Колонки                | 2 x 2Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дополнительно          | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Эргономика           | наклон             |
| Угол наклона экрана  | 21° вверх; 4° вниз |
| Крепление VESA       | 100 x 100mm        |
| Креплени для кабелей | да                 |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Кабели | Питание, HDMI                                                     |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Блок питания | внутренний             |
| Питание      | АС 100 - 240V, 50/60Гц |

Потребляемая мощность

12W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

EPEAT

\*registration varies by country, go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for details

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

411 x 402 x 204.5мм

Размер коробки Ш x В x Г

474 x 427 x 122мм

Вес (без упаковки)

3.1кг

Вес (с упаковкой)

4.1кг

EAN код

4948570125418

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED