



55" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 4K UHD rezolucijom i radnim vremenom 24/7

Postavljen u tanak okvir, iiyama LH6541UHS-B1AG je profesionalni digitalni displej koji nudi radno vreme 24/7 u portretnoj i pejzažnoj orijentaciji.

4K UHD rezolucija (3840x2160) pruža izuzetne performanse boja i slika. Pomoću ugrađenog medija plejera možete da puštate svoju omiljenu muziku i prikazujete svoje najlepše video zapise, fotografije i slike direktno na ekranu.



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

LAN Kontrola

LAN kontrola omogućava vršenje izmena u OSD meniju ekrana putem Vaše mreže (softver nije uključen).

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	64.5", 164cm
Panel	VA, Antirefleksni stakleni premaz, mat završna obrada, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Statički kontrast	5000:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvra	crna, sjajna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1
HDCP	2.2
USB portovi	x1 (2.0, USB Media Player)

03 KARAKTERISTIKE

Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Reprodukcija medija	Yes (in pivot not supported)

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Kontrolni tasteri	Uključivanje
Korisničke kontrole	slika (format slike, temp. boje, smanjenje šuma, dinamički kontrast, gama, osvetljenost, nivo crne, boja, kontrast, nijansa, oštrina, RGB opseg, resetovanje), zvuk (visoki tonovi, basovi, balans, zvučnik, audio izlaz, resetovanje), opšta podešavanja 1 (jezici menija, sat, raspored, HDMI CEC veza, HDMI režimi, podešavanje komunikacije), ekran (automatsko podešavanje, sat, faza, H. pozicija, V. pozicija, resetovanje), opšta podešavanja 2 (automatsko napajanje isključeno, stanje pripravnosti mreže, upravljanje napajanjem, automatsko otkrivanje signala, automatska reprodukcija, lokalno KB zaključavanje, RC zaključavanje, ID monitora, LED, pomeranje piksela, informacije, fabrička podešavanja)

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da

VESA montiranje	500 x 500mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

08 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA (RoHS2.0, PFOS)
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1456.5 x 831.5 x 69mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1640 x 990 x 164mm
Težina (bez kutije)	17.7kg
Težina (sa kutijom)	25.7kg
EAN kod	4948570124558

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED