




## 19\"/>

De 19\"/>

De 15cm in hoogte verstelbare voet en pivot functie (schermrotatie) is ontworpen voor zakelijk gebruik en stelt u in staat de perfecte schermpositie in te stellen voor een ergonomische houding en optimaal kijkcomfort.

Ook verkrijgbaar in het zwart : [ProLite B1980S-B1](#)



### HAS + Pivot (rotatie aan beide zijden)

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.



### LED-backlit

Een standaard CCFL LCD-scherm maakt gebruik van vier lampen als backlight. Door i.p.v. deze lampen LED-diodes te gebruiken daalt het energieverbruik en de Co2 uitstoot drastisch. Dit maakt het LCD-scherm tot een ECO-vriendelijke product.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beelddiagonaal         | 19", 48cm                                                                            |
| Paneel                 | TN                                                                                   |
| Resolutie              | 1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)                                                    |
| Beeldverhouding        | 5:4                                                                                  |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast      | 1000:1                                                                               |
| Advanced contrast      | 12M:1                                                                                |
| Reactietijd (GTG)      | 3ms                                                                                  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                       |
| Horizontale frequentie | 30 - 80kHz                                                                           |
| Zichtbaar formaat      | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"                                                      |
| Pixel pitch            | 0.294mm                                                                              |
| Kleur                  | mat, wit                                                                             |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Video ingang | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2.) |
| HDCP         | ja                                         |

## 03 KENMERKEN

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bedieningsknoppen      | Aan-/Uit, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signaal Selectie (Auto Aanpassen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), beeldsetup (blue light reducer, scherpte), kleurinstellingen (gamma, 6-assig, kleurtemperatuur), audio-instellingen (volume, dempen), OSD-instellingen (H. positie, V. positie, OSD-tijd, OSD-roteren, taal), extra (reset, DDC/CI-control, signaalkeuze, HDMI-bereik, openingslogo, stroom-LED, informatie) |
| Luidspreker            | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 04 MECHANISME

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Positieaanpassingen     | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling       | 150mm                                                       |
| Rotatie                 | 90°                                                         |
| Draaibare voet          | 120°; 60° links; 60° rechts                                 |
| Kantelhoek              | 23° omhoog; 5° omlaag                                       |
| VESA montage            | 100 x 100mm                                                 |
| Kabelmanagement systeem | ja                                                          |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Kabels  | Stroom, HDMI                                    |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 12W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen                                            | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                               |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | D                                                                                                              |
| EPEAT                                                  | *registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| REACH SVHC                                             | meer dan 0.1%: Lood                                                                                            |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 411 x 453 (603) x 245.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 490 x 416 x 162mm         |
| Gewicht (zonder doos)        | 4.5kg                     |
| Gewicht (inclusief doos)     | 5.6kg                     |
| EAN code                     | 4948570125432             |

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED