




## Ein beeindruckender 19" (48 cm) Business-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einem höhenverstellbaren Standfuß.

Dieser für Unternehmen konzipierte Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 150 mm Höhenverstellung und Pivot-Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, den Bildschirm perfekt für eine ergonomische Körperhaltung und optimalen Sehkomfort anzupassen. Mit einer MPRT-Reaktionszeit von 3 ms und hohen Kontrastwerten ist der B1980S ideal für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen geeignet. sRGB- und Gamma-Korrekturfunktionen sorgen für eine präzise Anpassung selbst feinsten Farbnuancen. Zudem ist der Monitor mit integrierten Lautsprechern ausgestattet, die für zusätzlichen Komfort sorgen.

Erhältlich auch in Schwarz : [ProLite B1980S-B1](#)



### HAS + Pivot (Rotation auf beiden Seiten)

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitliche Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.



### LED-backlit

Ein typisches CCFL LCD benutzt vier Hintergrundbeleuchtungslampen. Die Verwendung von LED Dioden lassen die Leistungsaufnahme beträchtlich sinken, verringern die CO<sub>2</sub>-Emissionen und stellen somit ein umweltfreundliches Produkt dar.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bilddiagonale                   | 19", 48cm                                                                       |
| Panel-Technologie               | TN                                                                              |
| Physikalische Auflösung         | 1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)                                               |
| Bildformat                      | 5:4                                                                             |
| Helligkeit                      | 250 cd/m²                                                                       |
| Kontrastverhältnis              | 1000:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 12M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (GTG)             | 3ms                                                                             |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                  |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 80kHz                                                                      |
| Arbeitsfläche H x B             | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"                                                 |
| Pixelabstand                    | 0.294mm                                                                         |
| Farbe                           | matt, weiß                                                                      |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Video Eingang | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2.) |
| HDCP          | ja                                         |

## 03 FEATURES

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD Menü Sprachen      | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bedientasten           | Ein/Aus, Menü, + / Lautstärke, - / Eco-Taste, Signaleingangsauswahl (automatisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, X-Res-Technologie), Bildeinstellungen (Blaulichtreduzierung, Schärfe), Farbeinstellungen (Gamma, 6-Achsen, Farbtemp.), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), OSD-Einstellungen (H.-Position, V.-Position, OSD-Zeit, OSD-Rotation, Sprache), Extras (Reset, DDC/CI-Steuerung, Signalauswahl, HDMI-Bereich, Startlogo, Power-LED, Informationen) |
| Lautsprecher           | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diebstahlschutz        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 04 MECHANISCH

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar          | 150mm                                                  |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°                                                    |
| Drehwinkel                | 120°; 60° links; 60° rechts                            |
| Neigungswinkel            | 23° nach oben; 5° nach unten                           |
| VESA Norm                 | 100 x 100mm                                            |
| Kabelmanagement           | ja                                                     |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kabel     | Netz, HDMI                                         |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Netzteil          | intern                                        |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| Leistungsaufnahme | 12W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|                                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorschriften                                       | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                                                    |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | D                                                                                                                                   |
| EPEAT                                              | *die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| REACH SVHC                                         | über 0.1% Blei enthalten                                                                                                            |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T     | 411 x 453 (603) x 245.5mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 490 x 416 x 162mm         |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 4.5kg                     |
| Gewicht (inkl. Verpackung)       | 5.6kg                     |
| EAN code                         | 4948570125432             |

---

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED