




## Un impressionante business monitor da 19" con retroilluminazione a LED e un supporto regolabile in altezza

Progettato per le aziende, questo monitor con retroilluminazione a LED è regolabile in altezza di 15 cm e può ruotare lo schermo, consentendo di posizionarlo perfettamente per una postura ergonomica e un comfort di visione ottimale. Con un tempo di risposta di 3 ms e un contrasto elevato, il monitor B1980S è ideale per un'ampia gamma di applicazioni aziendali. Le funzioni di correzione sRGB e gamma garantiscono una regolazione precisa anche delle più sottili sfumature di colore. Inoltre, il monitor è dotato di altoparlanti integrati per una maggiore comodità.

Disponibile anche in nero : [ProLite B1980S-B1](#)



### HAS + Pivot (rotazione di entrambi i lati)

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.



### LED-backlit

A typical CCFL LCD uses four backlight lamps. Using LED diodes considerably lowers the power consumption and reduces the CO<sub>2</sub> emission into the environment making this LCD a true ECO-Friendly product.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonale                     | 19", 48cm                                                                    |
| Pannello                      | TN                                                                           |
| Risoluzione nativa            | 1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)                                            |
| Format                        | 5:4                                                                          |
| Luminosità                    | 250 cd/m²                                                                    |
| Contrasto statico             | 1000:1                                                                       |
| Contrasto avanzato            | 12M:1                                                                        |
| Tempo di risposta (GTG)       | 3ms                                                                          |
| Angolo di visione             | orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80° |
| Supporta colore               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                               |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 80kHz                                                                   |
| Angolo di visione L x H       | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"                                              |
| Pixel pitch                   | 0.294mm                                                                      |
| Color                         | opaca, bianca                                                                |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Connettore ingresso | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2.) |
| HDCP                | si                                         |

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingua OSD         | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pulsanti controllo | Accensione, menu, +/- volume +/- eco, selezione segnale (auto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Controllo utente   | regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, colore i-Style, ACR, Eco, OD, tecnologia X-Res), impostazione dell'immagine (riduzione della luce blu, nitidezza), impostazioni del colore (gamma, 6 assi, temp. colore), impostazioni audio (volume, mute), impostazioni OSD (posizione H., posizione V., tempo OSD, rotazione OSD, lingua), extra (reset, controllo DDC/CI, selezione del segnale, gamma HDMI, logo di apertura, LED di alimentazione, informazioni) |
| Altoparlanti       | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Utilità            | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 04 MECCANICA

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza           | 150mm                                                       |
| Rotazione (funzione PIVOT)    | 90°                                                         |
| Snodo                         | 120°; 60° sinistra; 60° destro                              |
| Angolo di inclinazione        | 23° alto; 5° giù                                            |
| Montaggio VESA                | 100 x 100mm                                                 |
| Passaggio cavi                | si                                                          |

## 05 ACCESSORI INCLUSI

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Cavo  | di alimentazione, HDMI           |
| Altro | guida rapida, guida di sicurezza |

## 06 ALIMENTAZIONE

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Unità di alimentazione | interno                                |
| Alimentazione          | AC 100 - 240V, 50/60Hz                 |
| Consumo energia        | 12W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |

## 07 SOSTENIBILITA'

|                                                          |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme                                                    | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                                            |
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | D                                                                                                                           |
| EPEAT                                                    | *l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| REACH SVHC                                               | sopra 0.1%: Piombo                                                                                                          |

## 08 DIMENSIONI / PESO

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 411 x 453 (603) x 245.5mm |
| Box dimensioni L x H x P      | 490 x 416 x 162mm         |
| Peso (netto)                  | 4.5kg                     |
| Peso (lordo)                  | 5.6kg                     |
| EAN code                      | 4948570125432             |

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED