



Blijf de concurrentie voor met de 34" curved GCB3484WQSU-B1 Red Eagle met 180Hz verversingssnelheid en 0.4ms responstijd.

Duik dieper in je games dan ooit tevoren met de 34" GCB3484WQSU-B1 gebogen gamingmonitor. Dankzij de 1500R kromming sluit het scherm perfect aan op je gezichtsveld. Dit maakt lange sessies niet alleen meeslepender, maar ook comfortabeler. Het VA-paneel met een ultra-wide 3440x1440 resolutie biedt rijke contrasten en levendige kleuren, waardoor elke gamewereld tot leven komt met haarscherpe details.

De indrukwekkende 180Hz verversingssnelheid en razendsnelle 0.4ms reactietijd (MPRT) zorgen voor vloeiende bewegingen zonder haperingen of wazigheid. HDR400 voegt helderheid en contrast toe voor levensechte beelden, terwijl FreeSync Premium schermscheuren en stotteren tegengaat voor een ononderbroken ervaring.

Daarnaast krijg je met de Picture-in-Picture (PiP) en Picture-by-Picture (PbP) functies de mogelijkheid om efficiënter te multitasken. Perfect voor gamen, streamen én werken. Deze monitor past zich moeiteloos aan jouw behoeften aan.



CURVED DESIGN 1500R

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.



180Hz & 0.4ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 180 Hz en een MPRT-responstijd van 0,4 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	curved
Beelddiagonaal	34", 86.4cm
Paneel	VA
Curved	1500R
Resolutie	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 285kHz
Zichtbaar formaat	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Kleur	zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0b, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 180Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz, VRR / ALLM
HDR	HDR400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Stroomindicator, Joystick: Aan/Uit/ Menu (Midden), Omhoog/ Signaalselectie, Omlaag, Links/ i-style Colour/ Nachtmodus/ Blue Light Reducer, Rechts/ Volume
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Nachtmodus, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, gamma), invoerselectie, audio-instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-as, kleurtemperatuur, gebruikerspreset, zwarttuner), beeldinstellingen (i-Style Colour, x-res technologie, scherpte, HDMI-bereik, direct drive modus, video-instellingen), taal, instellingenmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD-tijd, opstartlogo, power LED, DDC/CI-besturing, USB-opladen, PIP/PBP), scherm informatie, reset
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm

Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	60W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	808 x 433 (578) x 290mm
Doos afmetingen B x H x D	982 x 490 x 190mm
Gewicht (zonder doos)	8.5kg
Gewicht (inclusief doos)	13kg
EAN code	4948570125166

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED