



## Monitor Full HD de 24" con panel VA y soporte ajustable en altura

ProLite XB2474HS es una pantalla LCD de 24" con retroiluminación LED y panel VA que garantiza una reproducción de color precisa y constante con amplios ángulos de visión. La configuración de triple entrada (VGA, HDMI, DisplayPort) garantiza la compatibilidad con muchas plataformas. El monitor cuenta con un soporte de altura ajustable con función PIVOT, lo que lo convierte en una excelente opción para universidades, mercados corporativos y financieros.



La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.



El soporte ajustable en altura le permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puede cambiar la orientación de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal                    | 23.6", 60cm                                                                       |
| Pantalla                    | VA LED, acabado mate                                                              |
| Resolución nativa           | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)                       |
| Resolucion nativa           | 75Hz                                                                              |
| Relación de aspecto         | 16:9                                                                              |
| Brillo                      | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                             |
| Contraste estático          | 3000:1                                                                            |
| Contraste avanzado          | 80M:1                                                                             |
| Tiempo de respuesta (GTG)   | 4ms                                                                               |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color            | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                    |
| Sincronización horizontal   | 30 - 80kHz                                                                        |
| Área de visualización h x v | 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"                                                     |
| Pixel pitch                 | 0.272mm                                                                           |
| Colour                      | mate                                                                              |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conector de entrada     | VGA x1 (max.1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (max.1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (max.1920 x 1080 @75Hz) |
| HDCP                    | si                                                                                                          |
| Conector de auriculares | si                                                                                                          |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reductor de luz azul     | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flicker free             | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OSD idioma               | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Controles                | Alimentación, Menú, Desplazar hacia arriba/ Volumen, Desplazar hacia abajo/ ECO, Selección de entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Los controles de usuario | picture adjust (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO, OD, X-Res Technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), color settings (gamma, 6-Axis, color temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI range, opening logo, LED, information) |
| Altavoces                | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Comodidad                | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soporte de altura regulable  | altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados) |
| Ajuste de altura             | 130mm                                                      |
| Rotación (función de pivote) | 90°                                                        |
| Soporte giratorio            | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho                            |
| Ángulo de inclinación        | 21° arriba; 2° abajo                                       |
| Montaje VESA                 | 100 x 100mm                                                |

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| <b>Cable</b> | de alimentación, HDMI                    |
| <b>Otro</b>  | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Unidad de fuente de alimentación</b> | interno                                                |
| <b>Fuente de alimentación</b>           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                                 |
| <b>Gestión de energía</b>               | 26.8W typical, Modo en espera 0.4W, Modo apagado 0.36W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

|                                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Certificados</b>                                               | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| <b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | F                                                   |
| <b>REACH SVHC</b>                                                 | por encima de 0.1% de plomo                         |

## 08 DIMENSIONES / PESO

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Producto dimensiones W x H x D</b> | 546 x 373 (503) x 210mm |
| <b>Peso (sin caja)</b>                | 5.3kg                   |
| <b>Código EAN</b>                     | 4948570116690           |

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED