




**Ein Full-HD LED-Monitor mit 1 ms Reaktionszeit. Eine zuverlässige Lösung für einen Heim- und Büroeinsatz.**

Der ProLite B2482HS ist ein ausgezeichnete 24" (61 cm) Full-HD LED-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Mit 1ms Reaktionszeit und 80 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio bietet das Gerät eine klare und lebendige Bildqualität bei einem hohen Kontrast. Drei Eingänge garantieren die Kompatibilität zu den neuesten PC & Notebook Grafikkarten. Mit einem 13 cm höhenverstellbaren Standfuss, der Pivot Funktion und einer TCO Zertifizierung, ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Corporate Unternehmen, Home-Office und Universitäten.



Full HD

Mit einer Auflösung von 1920x1080p werden hochauflösende Bilder dargestellt. Das hochwertige Panel bietet ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard-LCD. Beispielsweise 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280x1024p.



HAS + Pivot

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitliche Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Bilddiagonale</b>                   | 24", 61cm   |
| <b>Panel-Technologie</b>               | TN LED, matte Oberfläche  |
| <b>Physikalische Auflösung</b>         | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)   |
| <b>Bildformat</b>                      | 16:9  |
| <b>Helligkeit</b>                      | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kontrastverhältnis</b>              | 1000:1  |
| <b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b> | 80M:1   |
| <b>Reaktionszeit (GTG)</b>             | 1ms   |
| <b>Blickwinkel</b>                     | horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80° |
| <b>Farbunterstützung</b>               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)  |
| <b>Horizontalfrequenz</b>              | 31 - 85kHz  |
| <b>Arbeitsfläche H x B</b>             | 531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"   |
| <b>Pixelabstand</b>                    | 0.277mm   |
| <b>Farbe</b>                           | matt, schwarz   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Video Eingang</b>      | VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz)<br>DVI x1 (1920 x 1080 @ 60Hz)<br>HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz) |
| <b>HDCP</b>               | ja   |
| <b>Kopfhöreranschluss</b> | ja   |

## 03 FEATURES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Blaulicht Reduktion</b>    | ja   |
| <b>Flicker Free LED</b>       | ja   |
| <b>OSD Menü Sprachen</b>      | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| <b>Bedientasten</b>           | Power, Menu/ Auswahl, Heraufscrollen/ Helligkeit, Nach unter scrollen/ECO, Exit  |
| <b>Einstellbare Parameter</b> | Auto Anpassung, Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, Blauton Reduzierung, Erw. Kontrast, Overdrive), Geometrie (H-Position, V-Position, Takt, Phase), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style Color), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD rotieren, OSD Einblendzeit), Sprache, zurücksetzen, Erweiterte Einstellungen (schärf und weich, Reduzierung, Startlogo, Informationen), Signalauswahl (Einstellungselement), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm, Audio Eingang) |
| <b>Lautsprecher</b>           | 2 x 1W   |
| <b>Diebstahlschutz</b>        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISCH

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Verstellmöglichkeiten</b>          | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| <b>Höhenverstellbar</b>               | 130mm                                |
| <b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>      | 90°                                  |
| <b>Drehwinkel</b>                     | 90°; 45° links; 45° rechts           |
| <b>Neigungswinkel</b>                 | 22° nach oben; 5° nach unten         |
| <b>VESA Norm</b>                      | 100 x 100mm                          |
| <b>Betriebstemperaturbereich</b>      | 5°C - 35°C                           |
| <b>Temperaturbereich bei Lagerung</b> | - 20°C - 60°C                        |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|           |  |
|-----------|--|
| Kabel     | Netz, DVI, Audio                                   |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                   |   |
|-------------------|---|
| Netzteil          | intern  |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| Leistungsaufnahme | 18W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|  |  |
|--|--|
| Vorschriften                                       | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR <sup>®</sup> , WEEE, VCCI, REACH |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E  |
| REACH SVHC   | über 0.1% Blei enthalten   |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T | 565 x 375.5 (505.5) x 210mm |
| Gewicht (ohne Verpackung)    | 5.1kg                       |
| EAN code                     | 4948570117543               |

