




Full HD LED monitor sa vremenom odziva od 1 ms, savršen izbor za kuću i kancelariju

ProLite B2482HS je odličan 24" Full HD monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem, rezolucije 1920 x 1080p. Sadrži vreme odziva od 1 ms i napredni kontrastni odnos 80 000 000: 1, koji osigurava jasan i živopisan kvalitet slike kao i visok kontrast. Podrška sa trostrukim ulazom osigurava kompatibilnost sa najnovijim instaliranim grafičkim karticama i ugrađenim izlazima za Notebook. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 13 cm sa okretnim i nagibnim pokretom, što ovaj ekran čini pogodnim za širok spektar primena i okruženja u kojima su fleksibilnost i ergonomija na radnom mestu ključni faktori. Monitor je TCO sertifikovan. Savršeno rešenje za tržište obrazovanja, lokalne uprave, poslovanja i finansija.



Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	24", 61cm
Panel	TN LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	31 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Razmak piksela	0.277mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit
Korisničke kontrole	automatsko prilagođavanje, podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, reduktor plave svetlosti, napredni kontrast, overdrive), geometrija (H. položaj, V. položaj, piksel sat, faza), podešavanje boje (temp. boja, predefinisane postavke. i-Style boje), OSD (H.položaj, V. položaj OSD rotacija, OSD vreme), jezik, opoziv, ostalo (oštro i meko, podešavanje video režima, početni logo, informacije o prikazu), odabir ulaza (izvor ulaza), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Opseg radne temperature	5°C - 35°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, DVI, Audio

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, VCCI, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

565 x 375.5 (505.5) x 210mm

Težina (bez kutije)

5.1kg

EAN kod

4948570117543

