



## Een pc-module met Windows® 10 IoT Enterprise besturingssysteem

Deze mini-pc met Intel® Core™ i5 verandert uw interactieve iiyama display in een stand-alone oplossing. De mini-PC is uitgerust met een krachtige Intel-processor, een Ultra HD grafische kaart en een snelle SSD-drive. Geen gedoe meer met kabels en een NUC of PC aan de achterkant van de monitor of op een vloerlift. Schuif de PC in het slot van het scherm en begin meteen.

De module is alleen compatibel met displays uit de iiyama TExx03MIS serie; 55": [TE5503MIS-B1AG/TE5503MIS-B2AG](#), 65": [TE6503MIS-B1AG](#), 75": [TE7503MIS-B1AG](#), 86": [TE8603MIS-B1AG](#), 98": [TE9803MIS-B1AG](#) en de TExx04MIS-serie\*; 65": [TE6504MIS-B1AG/TE6504MIS-B2AG](#), 75": [TE7504MIS-B1AG/TE7504MIS-B2AG](#), 86": [TE8604MIS-B1AG](#).

\*Exclusief de 98" [ProLite TE9804MIS-B1AG](#)

### 01 APPARAAT

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Type              | slot PC                                 |
| CPU               | Intel® Core™ i5-8400                    |
| RAM               | 8GB DDR4                                |
| SSD               | 256GB M.2                               |
| Graphics          | Intel® HD Graphics 630                  |
| Chipset           | Intel® H310                             |
| Geluidskaart      | Integrated High Definition Audio Stereo |
| Netwerk           | 10/100/1000M Adapter                    |
| WiFi              | 802.11ac (2.4GHz/5GHz)                  |
| Bluetooth         | 4.2                                     |
| Besturingssysteem | Win 10 IoT Enterprise 64-bit            |
| LAN (RJ45)        | x1                                      |
| USB               | 3.0 x4, 2.0 x2, 3.1 Type C x1           |
| VGA Out           | x1                                      |
| DisplayPort Out   | x1                                      |
| HDMI Out          | x1                                      |
| Microphone In     | x1                                      |

### 02 POWER-MANAGEMENT

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Voeding           | intern                      |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz      |
| Energieverbruik   | 95W typisch, 1.35W stand by |

### 03 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 263.4 x 32.2 x 246.1mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 312 x 91 x 353mm       |
| Gewicht (zonder doos)        | 1.9kg                  |
| EAN code                     | 4948570032495          |

### 04 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur      | 0°C - 45°C    |
| Luchtvochtigheid         | 10% - 90%     |
| Opslagruimte temperatuur | - 20°C - 60°C |
| Opslag luchtvochtigheid  | 10% - 90%     |

### 05 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [SPC5801BB](#), [SPC5802BB](#)

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED