



Kablosuz sunum HDMI dongle

Kablosuz sunum donanım kilidi, EShare uygulaması önceden yüklenmiş olarak bilgisayarınızdan bir iiyama 42 serisi LFD'ye içerik (örn. videolar, uygulamalar) paylaşmanıza olanak tanır. HDMI (sürüm 1.4) ve USB çıkışları bulunan bilgisayarlarla uyumludur ve 1080p'ye kadar akıcı video akışını destekler.

Dongle'ı kullanmak için ayrıca LFD'ye bağlı [EW-7811UTC](#) kablosuz çift bantlı mini USB adaptörüne ihtiyacınız vardır. Ayrı olarak satın alabilir veya her iki ürünü içeren KIT sürümünü seçebilirsiniz.

01 CİHAZ

Desteklenen platformlar	Windows, MAC, Chrome, HDMI standardı 1.4'ü destekleyen herhangi bir işletim sistemi
HDMI Çıkışı	x1
Ses	stereo, radyo kalitesinde 16 bit 48 kHz
Kare hızı	ortama bağlı olarak 60 fps'ye kadar (FHD)
Çıkış çözünürlüğü	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Giriş çözünürlüğü	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Wireless	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Veri hızı kablosuz	867 Mbps'ye kadar
Kimlik doğrulama protokolü	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Güvenlik (şifreleme)	WPA2
Reach	15 m max.

02 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Tüketimi	2.5W tipik
--------------	------------

03 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

EAN kodu	4948570032501
----------	---------------

04 ÇEVRE KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Çalışma nemi 10% - 80%

Depolama sıcaklığı aralığı - 10°C - 60°C

Depolama nemi 5% - 90%

05 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [EW-7811UTC](#), [WP D001HU KIT](#)

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED