



## Kablosuz sunum HDMI dongle KIT

Kablosuz sunum donanım kilidi, EShare uygulaması önceden yüklenmiş olarak bilgisayarınızdan bir iiyama 42 serisi LFD'ye içerik (örn. videolar, uygulamalar) paylaşmanıza olanak tanır. HDMI (sürüm 1.4) ve USB çıkışları bulunan bilgisayarlarla uyumludur ve 1080p'ye kadar akıcı video akışını destekler.

Kit ayrıca donanım kilidini kullanmak için LFD'ye bağlamanız gereken [EW-7811UTC](#) kablosuz çift bant mini USB adaptörünü içerir.

### 01 CİHAZ

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desteklenen platformlar    | Windows, MAC, Chrome, any OS supporting HDMI standard 1.4                                 |
| HDMI Çıkışı                | x1                                                                                        |
| Ses                        | stereo, radio quality 16bits 48kHz                                                        |
| Kare hızı                  | ortama bağlı olarak 60 fps'ye kadar (FHD)                                                 |
| Çıkış çözünürlüğü          | 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080                                                     |
| Giriş çözünürlüğü          | Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080 |
| Wireless                   | IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz                                                 |
| Veri hızı kablosuz         | up to 867Mbps                                                                             |
| Kimlik doğrulama protokolü | WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)                                        |
| Güvenlik (şifreleme)       | WPA2                                                                                      |
| Reach                      | 15 m max.                                                                                 |

### 02 GÜÇ YÖNETİMİ

|              |            |
|--------------|------------|
| Güç Tüketimi | 2.5W tipik |
|--------------|------------|

### 03 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

|          |               |
|----------|---------------|
| EAN kodu | 4948570032549 |
|----------|---------------|

### 04 ÇEVRE KOŞULLARI

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Çalışma sıcaklığı aralığı  | 0°C - 40°C    |
| Çalışma nemi               | 10% - 80%     |
| Depolama sıcaklığı aralığı | - 10°C - 60°C |
| Depolama nemi              | 5% - 90%      |

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED