



Обеспечение мгновенного доступа Wi-Fi 6 для встроенного Android или Слот-ПК, легкая кроссплатформенная потоковая передача с любого устройства прямо на экран с помощью приложения iiyama Share.

Этот модуль Wi-Fi 6 с двойной полосой пропускания 2,4ГГц/5ГГц вместе с приложением iiyama Share поможет Вам превратить встречи или уроки Вашей команды в простой, быстрый и беспроблемный сеанс межплатформенной совместной работы. Настройте его в качестве общедоступной точки доступа, чтобы любой ноутбук, планшет или телефон мог подключаться к сети, когда интерактивный дисплей подключен к Интернету. Пользователи могут напрямую выводить свой контент со своего устройства на экран, а с помощью Bluetooth 5.0 Вы можете легко передавать файлы и данные.

OWM002 входит в комплект поставки интерактивных дисплеев IFP серий TE12, TE14 и TE18.

Чтобы использовать полный набор функций iiyama Share, пользователи должны установить его на свои устройства или использовать потоковую передачу Miracast, AirPlay и Chromecast. Одновременно можно подключить не более 4 пользователей. Чтобы загрузить приложение iiyama Share, щелкните [здесь](#).

01 TECHNICAL SPECIFICATION

WiFi	Max. speed 1201Mbps / 5GHz
WiFi standard	IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Bandwidth	Dual WiFi 6, 2.4GHz, 5GHz
WiFi bandwidth change	1
Antenna	1x 2.4G, 1x 2.4/ 5G WiFi
ModulationWiFi	11b: DBPSK, DQPSK and CCK and DSSS
Extra	Bluetooth Support 2.1+EDR / 3.0 / 4.x /5.0

02 РАЗМЕР / ВЕС

EAN код	4948570032686
---------	---------------

Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED