


UNIFIED COMMUNICATIONS**Webcam 4K per
videoconferenze/huddle room
con modalità di autofocus**

La UC CAM80UM da 13 megapixel e' dotata di tecnologie di eliminazione del rumore 2D e 3D offre fluidità e dettagli sensazionali, anche in condizioni di scarsa luminosità. Un array integrato di 2 microfoni rileva l'audio fino a 4 metri di distanza. Facile da configurare e supporta la rotazione orizzontale di 360 gradi con regolazione dell'angolo di 10 gradi. Questa webcam per huddle rooms supporta tutti i principali software per conferenze come Zoom, Skype, Microsoft Teams e altri.



Campo visivo di 80 gradi

Il campo visivo indica l'area visibile attraverso l'obiettivo della webcam. Influisce direttamente sulla parte del luogo della riunione che sarà visibile ai partecipanti collegati in remoto. Un angolo di 80 gradi è adeguato per Huddle-space da 2-4 persone e sale riunioni più piccole.



Riduzione del rumore digitale 2D e 3D

Offrendo una qualità d'immagine straordinaria, queste due tecnologie di eliminazione del rumore garantiscono video e foto nitide e chiare, anche in condizioni di scarsa luminosità.



Tecnologie Auto-focus e TLens®

Con la tecnologia TLens® che garantisce transizioni senza interruzioni, la webcam può mettere a fuoco rapidamente il viso, dal momento in cui la persona si siede davanti all'obiettivo per iniziare la riunione.



Audio chiaro, nitido e naturale

Dotato di un avanzato algoritmo di riduzione del rumore, l'array microfonico integrato a 2 elementi rileva l'audio fino a 4 metri di distanza, offrendo un audio di alta qualità privo di fastidiosi rumori di fondo o distorsioni.

SPECIFICHE

01 WEBCAM

Pixels	13M
Risoluzione nativa	4K UHD
Risoluzioni supportate	2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Campo visivo diagonale (dFoV)	80°
Messa a fuoco	automatica
Apertura	2.2

02 AUDIO

Numero di microfoni array	2
Distanza di ricezione del audio	4m

03 CONNETTIVITÀ

Camera USB Type-C

04 MECCANICA

Angolo di inclinazione	≤10°
Rotazione	360°

05 SOSTENIBILITA'

Norme CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	117 x 53.5 x 48.5mm
Box dimensioni L x H x P	154 x 86 x 82mm
Peso (netto)	0.16kg
Peso (lordo)	0.31kg
EAN code	4948570033003

07 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED