



Le ProLite E2271HDS est l'un des premiers arrivants de la nouvelle gamme de moniteurs à technologie LED, de la gamme IIYAMA. C'est un moniteur 22" compatible Full HD 1920x1080 pts qui profite de toutes les dernières technologies. Extrêmement fin et avec un design recherché, il présente un cadre noir laqué. Ces hautes performances comme un contraste de 5.000.000:1 (ACR), un temps de réponse de 5 ms pour une fluidité des images en haute définition, ainsi que trois entrées vidéos (VGA, DVI et HDMI). Sa consommation électrique est de seulement 21W en usage traditionnel et moins de 1 W en mode veille.

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONALE	21.5"; 55 cm
LE RATIO D'ASPECT	16 : 9
MATRICE	LED-Backlit
RÉSOLUTION NATIVE	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
LUMINOSITÉ	250 cd/m ² typique
LUMINOSITÉ	300 cd/m ² max.
CONTRASTE	1000 : 1 typique
CONTRASTE	5 000 000 : 1 ACR
TEMPS DE RÉPONSE	5ms
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 170° / 160° ; droit/gauche : 85° / 85° ; en avant/en arrière : 80° / 80°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	268.1 x 476.6 mm; 10.6" x 18.8"
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.248 x 0.248 mm

FRÉQUENCE HORIZONTALE	24 - 80kHz
FRÉQUENCE VERTICALE	55 - 75Hz
SYNCHRONISATION	Separate sync

2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	D-Sub
ENTRÉE DIGITALE	DVI-D, HDMI
HDCP	oui

3. CARACTERISTIQUES

APPLE - MAC	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu/ Sélection, + /Volume, - /ECO, Auto)
PARAMÈTRES RÉGLABLES	luminescence (luminosité, contraste, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, aspect), couleur (gamma, couleur température), réglage OSD (H. position, V. position, durée OSD, langue), extra (réinitialiser, sélection de l'entrée, HDMI audio, information), volume, réglage automatique
HAUT-PARLEURS	2 x 2 W (Stereo)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
CERTIFICATS	CE,VCCI-B,TUV-Bauart
ANGLE D'INCLINAISON	12° vers le haut; 3° vers le bas
COULEUR	noir

4. ACCESSOIRES

PILOTES	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
ACCESSOIRES FOURNIS	Boîtier externe d'alimentation électrique, câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, socle du pied, vis, guide-câble, guide de démarrage rapide, guide de sécurité

5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	DC 12V 3A
BLOC D'ALIMENTATION	externe
PUISSANCE D'UTILISATION	21 W typique; max. 1 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	525.5 x 376 x 166 mm
----------------------	----------------------

POIDS

2.9 kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.