



### 32" monitor sa tehnologijom IPS Panela, postoljem podesivim po visini i WQHD rezolucijom

ProLite XB3270QS-B5 je ekran od 31,5" sa IPS panelom i WQHD (2560x1440) rezolucijom, koji pruža odlične performanse boja sa širokim uglovima gledanja i primetno oštrije slike, što je idealno za produktivnost, kao i zahtevne kancelarijske i finansijske aplikacije. Postolje od 150 mm podesivo po visini osigurava vam da možete prilagoditi položaj ekrana svojim željama, a panel bez treperenja sa funkcijom redukcije plavog svetla smanjuje zamor očiju.



WQHD

Sa pravom WQHD rezolucijom od 2560 x 1440p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija, tj. 76% više u odnosu na monitor od 1920 x 1080.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	IPS Panel Technology LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @60Hz (3.7 megapixel WQHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1200:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 90KHz
Vidljiva površina Š x V	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Razmak piksela	0.273mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 3W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 3° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	726 x 446 (596) x 245.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	810 x 176 x 510mm
Težina (bez kutije)	8.6kg
Težina (sa kutijom)	11.6kg
EAN kod	4948570121328



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED