



34" Ultra Wide монитор с IPS панелью и регулировкой по высоте

ProLite XUB3493WQSU is a 34" LED monitor featuring the latest IPS Panel technology considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and a fast response time. UWQHD (Ultra Wide QHD) resolution offers an ultra wide (21:9) viewable area. The large amount of space and good pixel density offered by the size and resolution of this screen provide great potential on the desktop. Very suitable for those who want to use side-by-side applications, watch a movie shot in widescreen format or enrich their gaming experience.

The 150mm height-adjustable stand ensures you can adjust the screen position to your preferences, and the flicker-free panel with blue light reducer function reduces eye fatigue.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



ULTRA WIDE - UWQHD

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	34", 86.7см
Панель	ADS-IPS, матовый, затемнение 25%
Разрешение	3440 x 1440 @75Гц (4.9 megapixel UWQHD)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	400 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 115кГц
Видимая область Ш x В	799.8 x 334.8мм, 31.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.233мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	yes
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu, Right/ Volume, Left/ ECO, Input/ Exit
Настройки пользователя	picture (picture format, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-Res technology), colour adjust (warm, normal, cool, user control, i-Style colour, blue light reducer), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), input select, audio (volume, mute, audio input), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (DP format, HDMI RGB range, HDR, FreeSync, opening logo, LED, auto power off, memory recall, information)
Колонки	2 x 5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Крепления для кабелей	да

05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

43W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

817 x 422.5 (572.5) x 245.5мм

Размер коробки Ш x В x Г

900 x 188 x 456мм

Вес (без упаковки)


9.4кг

Вес (с упаковкой)

12.4кг

EAN код

4948570121359



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

17.04.2024 21:00:07

