



27-calowy monitor z matrycą IPS i USB-C

Monitor XUB2792HSC wyposażony w złącze USB-C porządkuje przestrzeń roboczą, umożliwiając zasilanie i ładowanie notebooka z monitora za pomocą tylko jednego kabla. Matryca IPS oferuje dokładne i spójne odwzorowanie kolorów z szerokimi kątami widzenia. Funkcja redukcji niebieskiego światła oraz technologia LCD Flicker-free niwelują zmęczenie oczu i zapewniają bardziej komfortowe wrażenia podczas oglądania. Posiada stopę z regulacją wysokości 150 mm z funkcją obrotu, dzięki czemu łatwo dostosować pozycję ekranu do własnych preferencji.



Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



USB-C

Dzięki HUB USB 3.0 i za pomocą jednego kabla możesz naładować laptopa, podłączyć wideo (tryb DP-alt) i połączyć się z urządzeniami peryferyjnymi.

01 OBRAZ

Wygląd	bez obramowania z 3 stron
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 85kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Zasilanie 65W)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
USB-C	x1 (Zasilanie 65W)

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	i-Style colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Menu / Wybór, + / Głośność, - / ECO, Wyjście, Wejście
Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, red. niebieskiego światła, ACR, OD), kolor (temp. koloru, ustawienie użytkownika, kolor i-style), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, obrót, wygaszanie), język, przywołanie, różne (ostre i miękkie, regulacja trybu video, logo, USB BC, MST, informacje), wybór wejścia (źródło wejścia), audio (głośność, wyciszenie)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół

Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, HDMI, USB-C
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	20W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	XUB2792HSC-B5 H
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	612 x 393.5 (543.5) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	693 x 170 x 440mm
Waga (bez pudła)	6.6kg
Waga (z pudłem)	7.0kg
Kod EAN	4948570121786



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED