



IPS monitor od 27" sa USB-C priključkom

Opremljen sa USB-C konektorom, XUB2792HSC Vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor korišćenjem samo jednog kabla za napajanje i punjenje baterije Vašeg laptop računara preko monitora.

IPS matrica nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Funkcija redukcije plavog svetla sa LCD tehnologijom bez treperenja smanjuje naprezanje očiju i nudi ugodnije iskustvo gledanja. Isporučuje se sa postoljem od 150 mm podesivim po visini i sa funkcijama zakretanja i okretanja, XUB2792HSC vam omogućava da lako prilagodite položaj ekrana prema vašim željama.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



USB-C

Sa jednim kablom možete puniti laptop, povezati video (DP-alt režim) i povezati se sa svojim perifernim uređajima preko ugrađenog USB 3.0 HUB-a.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	bez rama na 3 strane
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapiksela Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Isporuka snage 65W)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
USB-C	x1 (Isporuka snage 65W)

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style colour
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni/Selektovanje, +/Pojačavanje, -/ECO, Izlaz, Ulaz
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, reduktor plave svetlosti, ACR, OD), boja (temperatura boje, korisnička podešavanja, boja i-stila), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, OSD vreme), jezik, opoziv, ostalo (oštar i mek, podešavanje video režima, logo otvaranja, USB BC, MST, informacije o ekranu), izbor ulaza (izvor ulaza), audio (jačina zvuka, isključivanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno

Ugao nagiba 23° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, HDMI, USB-C

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

TCO Sertifikovan XUB2792HSC-B5 H

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 612 x 393.5 (543.5) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D 693 x 170 x 440mm

Težina (bez kutije) 6.6kg

Težina (sa kutijom) 7.0kg

EAN kod 4948570121786



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED