

**UNIFIED COMMUNICATIONS**


## Stijlvolle en discrete professionele 4K-webcam met ingebouwde microfoon en Auto Tracking



Deze stijlvolle, professionele 4K-webcam met 5x digitale zoom en ingebouwde microfoon tilt uw videoconferenties naar een nieuw niveau. Met een gezichtsveld van 120° en 5x zoom biedt de UC-CAM10PRO-1 een sensationeel, vloeiend en gedetailleerd beeld. De webcam heeft twee ingebouwde microfoons die geluid detecteren tot op 4 meter afstand, zodat u zeker weet dat iedereen gehoord wordt tijdens de vergaderingen. Deze compacte camera met privacy sluit past perfect in elke ruimte, of het nu gaat om een kleine huddle-space of een vergaderruimte. Met een kantelfunctie van 14° kan de camera worden aangepast aan uw behoeften en aan uw individuele ruimte.



## Gezichtsveld van 120°

Het gezichtsveld betekent het waarneembare gebied dat door de cameralens kan worden gezien. Het vertaalt zich direct naar hoeveel van uw vergaderruimte zichtbaar zal zijn voor de deelnemers die op afstand deelnemen. Een 120 graden FoV is de juiste oplossing voor de meeste standaard vergaderruimtes.



## 2D en 3D digitale ruisonderdrukking

Deze twee beeldruisonderdrukkingstechnologieën zorgen samen voor een ongelooflijke beeldkwaliteit en voor scherpe en heldere beelden voor video en foto's.



## Auto-framing

Met intelligente gezichtsherkenning en stemlokalisatie volgt de camera wie er aan het woord is en schakelt soepel tussen presentatoren, automatisch aangepast aan de locatie en aantal deelnemers. Het herkent en zoomt niet alleen in op deelnemers aan de vergadering, maar volgt ook sprekers terwijl ze door de ruimte bewegen.



## Heldere, scherpe en natuurlijke audio

Met een geavanceerd algoritme voor ruisonderdrukking, detecteert de geïntegreerde microfoonarray met 2 elementen audio tot op 4 meter afstand, waardoor audio van hoge kwaliteit wordt geleverd zonder hinderlijke achtergrondruis of vervorming.

## SPECIFICATIE

### 01 CAMERA

<b>Pixels</b>	8,46M
<b>Resolutie</b>	4K UHD
<b>Ondersteunde resoluties</b>	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
<b>Diagonaal gezichtsveld (dFoV)</b>	120°
<b>Focus modus</b>	vast
<b>Focus afstand</b>	8m
<b>Opening</b>	2.5
<b>Zoom</b>	5x digital zoom
<b>Witbalans</b>	ja
<b>Blootstelling</b>	ja
<b>Tegenlichtcompensatie</b>	ja
<b>AutoFraming</b>	ja

### 02 AUDIO

<b>Aantal microfoonarrays</b>	2
<b>Afstand spraakopname</b>	4m
<b>Hoek van stemopname</b>	180°
<b>Ruisonderdrukking</b>	ja
<b>Automatische versterkingsregeling</b>	ja

### 03 CONNECTIVITEIT

<b>Camera</b>	USB Type-C
<b>Host</b>	USB v.3.0

### 04 MICROFOON

<b>Aantal microfoonarrays</b>	x2
<b>Bereik stemopname</b>	4m (straal)

### 05 CONNECTIVITEIT & KNOPBEDIENING

**USB Type C** x1

### 06 MECHANISME

Kantelhoek ≤14°

Rotatie 360°

Privacysluiters yes

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Anti-gluurder sluiters ja

Afstandsbediening ja (inclusief batterijen)

Opladers ja

## 08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 80 x 75 x 53mm

Doos afmetingen B x H x D 162 x 124 x 90mm


Gewicht (zonder doos) 0.21kg

Gewicht (inclusief doos) 0.5kg

EAN code 4948570033140

## 10 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#)



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED