

98" Interactive 4K UHD Touchscreen featuring a 4K interface with User Profiles

The TE9812MIS-B1AG is an exceptional 4K UHD interactive display designed by iiyama to enhance collaboration, communication, and engagement. With key features like Zero Airgap LCD screen eliminating parallax, accurate PureTouch-IR, iiWare 10 with Android 11, Wifi, and the iiyama DMS (Device management System), this display transforms the way you engage with content, making it an indispensable tool for modern workspaces and educational settings.

Boasting a new 4K Interface with User Profiles for simple login and access to your very own bespoke application and Cloud Drives or harmonize with your existing estate and unleash the true power of Windows and Office applications. iiyama TE9812MIS-B1AG becomes a highly personalised & flexible device within a busy hybrid environment for multiple users.

Share wirelessly more easily than ever before with iiyama Share and [EShare](#) app, bringing effortless ideation and efficient collaboration in your enterprise or school. This affordable display transforms the modern workplaces, educational institutions, dynamic meeting spaces and beyond. Elevate your interactive experience with the iiyama TE12 SERIES displays and embrace the future of visual communication.



PureTouch-IR



iiWare

Az iiyama PureTouch-IR 1 mm-es érintési pontosságot biztosít a legsimább és leggyorsabb kommenteléshez.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Dizájn | Vékony káva |
| Átló | 97.5", 247.7cm |
| Panel | IPS |
| Touch Glass | AG coated glass, zero air-gap |
| Natív felbontás | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 400 cd/m ² |
| Fényáteresztés | 92% |
| Statikus kontraszt | 1200:1 |
| Dinamikus kontraszt | 4000:1 |
| Válaszidő (GTG) | 8ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 1.07B 8bit+FRC |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 135kHz |
| Látható terület Sz x M | 2159 x 1214.4mm, 85 x 47.8" |
| Pixel magasság | 0.562mm |
| Káva színe és felülete | fekete, matt |

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

| | |
|---------------------------------|---|
| Érintőképernyős technológia | PureTouch-IR |
| Érintőpontok | 40, 5pt writing (HID, only with supported OS) |
| Érintés pontossága | +/- 1.5mm |
| Érintési mód | ceruza, újj, kesztyű |
| Érintőképernyő interfész | USB |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatóak. |

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|-------------------------|---|
| Analog jebemenet | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Digitális jebemenet | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch) |
| Audio bemenet | Mini jack x1 |
| Monitor vezérlő bemenet | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
| Digitális jekimenet | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz) |
| Audio kimenet | S/PDIF (Optikai) x1 Mini jack x1 Hangszórók 2 x 16W (Front) |
| HDCP | HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 |
| USB portok | x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 65W PD), right side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB) |

04 JELLEMZŐK

| | |
|------------------------------|---|
| Beépített szoftver | iiWare 10 (Android OS 11) featuring iiyama DMS, Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
| WiFi | igen (WiFi 6 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Support: 2.1/3.0/4.2/5.0) |
| Hardver | Quad core A55 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB internal memory |
| Extra | WiFi 6 Module (OWM002), Slot for optional OPS Slot PC, 4x Touch pen |
| Kioszk mód | igen |
| Max. non-stop üzemidő | 24/7 |
| Média lejátszás | igen |
| Üveg vastagsága | 3mm |
| Üveg keménysége | 7H |
| Ház (káva) | fém |
| OSD billentyűzár | igen |

05 ÁLTALÁNOS

| | |
|------------------------------------|--|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Vezérlőgombok | Power, Power Indicator, Remote Sensor, Light Sensor |
| Felhasználói vezérlők | general settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), adjust settings (H-position, V-position, clock, phase, auto), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system) |
| Kékkfény csökkentés | igen |
| Plug&Play | DDC2B |
| Jótállás | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |

06 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tájolás | tájkép |
| Ventilátor nélküli kialakítás | igen |
| VESA állvány | 800 x 600mm |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0°C - 40°C |
| Tárolási hőmérséklet tartomány | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 óra (kivéve háttérvilágítás) |

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|--------------------|---|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI |
| Touch pen | x4 (Dual function tips) |
| Útmutatók | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
| Egyéb | WiFi 6 Module (OWM002), Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam |
| Távirányító | igen (elemeket tartalmazza) |

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

| | |
|--------------------------|---|
| Tápegység | belső |
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energiafogyasztás | 247W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG**Előírások**

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG (RoHS)

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY**Termék méretei Sz x H x M**

2245 x 1323 x 92mm

Doboz méretei Sz x H x M

2406 x 1474 x 280mm

Súly (doboz nélkül)


98.5kg

Súly (dobozzal)

128.1kg

EAN kód

4948570122875



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED