



Uronite u igru sa zakrivljenim GCB3280QSU Red Eagle monitorom sa 165Hz frekvencijom osvežavanja


Zakrivljeni VA panel od 1500R sa 165Hz frekvencije osvežavanja, 0.2 ms MPRT i rezolucijom 2560x1440 pruža Vam obuzimajuće vizuelno iskustvo i garantuje vrhunski kvalitet slike.

Postolje podesivo po visini obezbeđuje Vam lako prilagožavanje položaja ekrana i lako prilagodljive postavke ekrana koristeći unapred definisane i prilagođene režime igara, a zajedno sa funkcijom Black Tuner, omogućava Vam kontrolu nad mračnim scenama kako biste bili sigurni da su detalji uvek jasno vidljivi.



ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.



165Hz & 0.2ms MPRT

Sa brzinom osvežavanja od 165Hz i vremenom odziva MPRT od 0,2 ms, sila je sa vama! Donesite odluke u deliću sekunde i budite sigurni da je slika na ekranu uvek oštra i glatka.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.2ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 245KHz
Vidljiva površina Š x V	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Razmak piksela	0.272mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (max.2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (max.2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	FreeSync Premium - DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz
HDR	da (HDR ready)
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, ACR, ECO, reduktor plavog svetla, black tuner, MBR, gama), izbor ulaza (automatski, ručno), podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključen zvuk), čuvanje korisničkih podešavanja, podešavanja boje (temperatura boje ., 6-Axis, korisnički podešeni), podešavanje slike (i-Style boja, X-Res tehnologija, oštra i meka, HDMI opseg, režim direktne vožnje, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja, HDR, Adaptive Sinc, LED, DDC/CI, USB BC), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Okretno postolje	90°; ° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 709.5 x 473 (623) x 290mm

Težina (bez kutije) 9kg

EAN kod 4948570122004

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED