



IFP INTERACTIVE DISPLAYS



Pantalla interactiva Ultra Wide de 105 pulgadas en UHD 5K con vista panorámica 21:9.



El TE10518UWI-B1AG es una revolucionaria pantalla táctil interactiva de 105 pulgadas en Ultra HD 5K que aporta un nuevo nivel de colaboración y participación a tu espacio de trabajo. Con tecnología de vanguardia y una serie de características y funcionalidades impresionantes, esta pantalla interactiva está diseñada para transformar la forma en que trabajas, te comunicas y compartes ideas. Ya sea para salas de juntas, aulas o espacios de reunión colaborativa, esta pantalla táctil interactiva ultra ancha de 105 pulgadas en formato 21:9 es la herramienta definitiva para fomentar la creatividad, la productividad y la comunicación fluida.





Microsoft Teams Front Row

Lleve su colaboración al siguiente nivel con la integración de Microsoft Teams Front Row. Esta función te permite organizar o unirte a reuniones virtuales y videoconferencias sin problemas utilizando la pantalla táctil interactiva como eje central de comunicación.

21:9 Ultra-Wide Screen

Con una relación de aspecto ultra ancha, esta pantalla táctil interactiva proporciona un lienzo expansivo para acomodar múltiples ventanas de contenido una al lado de la otra, mejorando las capacidades multitarea. El formato 21:9 Ultra Wide también es la optimización perfecta para Microsoft Teams Front Row, lo que proporciona una experiencia excepcional y equidad en la sala de reuniones para todos los asistentes.



5K - 11 Mega Pixels

Disfrute de imágenes asombrosas con la resolución 5K UHD, que ofrece imágenes nítidas y claras para una experiencia visual realmente envolvente.

PURETOUCH-IR+

La tecnología PureTouch-IR+ de última generación garantiza respuestas táctiles exactas y precisas, lo que permite interactuar y anotar sin esfuerzo.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Thin bezel
Diagonal	104.6", 265.7cm
Pantalla	VA
Touch Glass	Revestimiento antirreflejos, zero bonding
Resolución nativa	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
Relación de aspecto	21:9
Brillo	450 cd/m ²
Transmisión de luz	92%
Contraste estático	4000:1
Dynamic contrast	5000:1
Tiempo de respuesta (GTG)	6.5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (NTSC 90%)
Sincronización horizontal	30 - 135kHz
Área de visualización h x v	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
Pixel pitch	0.479mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	PureTouch-IR ⁺
Puntos de contacto	40, 32pt writing (HID, solo con OS soportado)
Precisión táctil	+/- 1mm
Método táctil	pluma, dedo, guante
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Rechazo de palma	sí

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x 2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, modo DP Alt 1.2, Táctil, frontal: 15W PD, trasero: 100W PD)
Entrada de audio	Mini jack x1
Entrada de control del monitor	RS-232c x1

Conector de salida digital	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (modo DP 1.2 Alt, Táctil, 5W PD, MSD - Multi-Screen Display))
Salida de audio	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altavoces 2 x 16W (Delantero + 16W Subwoofer)
HDCP	HDMI, DP & USB-C: 2.3
Puertos USB	x8 (reproducción de medios / periféricos / almacenamiento - parte frontal: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15 W PD), parte trasera: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100 W PD), parte superior: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (Cambio automático para PC y Android, 1000 MB)
Micrófono	8-Array (Captador de voz de 8 m, orientación frontal)

04 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	iiWare 11 (sistema operativo Android 13) con iiyama DMS, Note, navegador web, administrador de archivos, unidades de nube, oficina WPS, iiyama Share y EShare para conexión inalámbrica con dispositivos Windows/iOS/Android
WiFi	sí (Módulo WiFi 6 OWM002 - Banda WiFi dual: 2.4GHz / 5GHz, Estándar WiFi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Soporte Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0)
Hardware	CPU: A311D2 Quad core A76+A55, GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Extra	Módulo WiFi 6 (OWM002), ranura para OPS Slot PC opcional, 4x Touch pen
Modo kiosko	si
Opratividad	16/7
Retención antiimagen	si
Reproducción multimedia	si
Espesor del vidrio	3mm
Dureza del vidrio	7H
Carcasa (bisel)	metal
Bloqueo de teclas OSD	si

05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Controles	Alimentación, Indicador de alimentación, Sensor remoto, Sensor de luz ambiental, Conector USB-C (3.2), Conector USB (3.2), Indicador de micrófono
Los controles de usuario	Ajustes comunes (entrada, volumen, retroiluminación), ajustes de audio (volumen, graves, agudos, balance, modo de sonido, silencio), ajustes de pantalla (desplazamiento de píxeles, cuidado de los ojos, luz automática, ECO, ECR, temperatura de color automática), ajustes de pantalla (brillo, contraste, tono, nitidez, modo de pantalla, temperatura de color), ajustes (inalámbricos y redes, personal, entrada y salida, aplicación, sistema)
Reductor de luz azul	si
Plug&Play	DDC2B

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal
Diseño sin	si

ventiladores	
Montaje VESA	1000 x 400mm
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 horas (no incluye retroiluminación)

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Touch pen	x4 (Lápiz con dos puntas, Antibacteriano)
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Mando a distancia	sí (pilas incluidas)

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	282W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	2507.2 x 1130.1 x 103mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	2668 x 1305 x 280mm
Peso (sin caja)	91.4kg
Peso (con caja)	119.5kg
Código EAN	4948570122011



x4

ProLite TE10518UWI-B1AG Iiyama



POWER

USB

HDMI

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED