



**Immerse yourself in the game with the curved GCB3480WQSU Red Eagle featuring a game changing 180Hz refresh rate.**

The 1500R curved VA panel with 180Hz refresh rate, 0.4ms MPRT and 3440x1440 resolution gives you an immersive viewing experience and guarantees superb image quality. The height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position and intuitive customizable screen settings (predefined or custom) along with the Black Tuner function gives you control over the dark scenes to make sure details are always clearly visible. The HDMI, DisplayPort, USB hub and a headphone connector ensure compatibility across various devices and media platforms and the PbP (picture-by-picture) function allows for simultaneous display of content from up to four different signal inputs.



**KRYTÝ NÁVRH 1500R**

Křivka obrazovky 1500R, inspirovaná křivkou lidského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitek ze sledování, který vám umožní ponořit do hry.



**Freesync™ Premium Pro Technology**

Tento monitor podporuje obsah HDR s ostrou barvou a jasem. Nízká vstupní latence a nízká kompenzace snímkování ukončily jakékoli problémy s trháním nebo koktáním prakticky při každém snímkování.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 34", 86.4cm   |
| Panel               | VA LED s matnou povrchovou úpravou  |
| Zakřivení           | 1500R   |
| Nativní rozlišení   | 3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)                               |
| Formát obrazu       | 21:9  |
| Jas                 | 420 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast            | 4000:1  |
| Čas reakce (MPRT)   | 0.4ms   |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Horizontalfrequenz  | 48 - 180kHz   |
| Arbeitsfläche H x B | 797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"   |
| Velikost bodů       | 0.232mm   |
| Barva               | matná, černá  |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Vstupní porty          | HDMI x2 (max. 3440 x 1440 @100Hz)<br>DisplayPort x2 (max. 3440 x 1440 @180Hz) |
| USB HUB                | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))  |
| HDCP                   | ano   |
| Konektor pro sluchátka | ano   |

## 03 VLASTNOSTI

|                        |   |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano   |
| Flicker Free LED       | ano   |
| Adaptive Sync support  | FreeSync Premium Pro - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz   |
| HDR                    | HDR400  |
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Kontrolní tlačítka     | Navigation Button: Power Switch/Menu/Power Indicator, Scroll Up/Input Select, Scroll Down, Left/Eco Mode, Right/Volume  |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, MBR, black tuner, colour saturation, gamma), colour setting (colour temp., user preset, i-Style colour), image adjust (sharp and soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust, HDR, FreeSync, overclock), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, miscellaneous (opening logo, LED, display information, PiP/PbP, PiP position, PiP size), input select (input source, sub source, DP mode), audio setting (volume, mute, audio input), store user setting (user modes), recall |
| Reproduktory           | 2 x 3W  |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Úpravy polohy        | výška, náklon       |
| Výškově nastavitelné | 110mm               |
| Úhel náklonu         | 20° nahoru; 5° dolů |
| VESA                 | 100 x 100mm         |

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|         |   |
|---------|---|
| Kabely  | napájecí, USB, HDMI, DP                   |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                 |   |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní                                   |
| Napájení        | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| Odběr energie:  | 51W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

## 07 UDRŽITELNOST

|   |   |
|---|---|
| Předpisy                                      | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E   |
| REACH SVHC                                    | nad 0.1% olova                                |

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 808 x 441.5 (551.5) x 256mm |
| Rozměry balení Š x V x D  | 899 x 502 x 237mm           |
| Váha (bez balení)         | 7.6kg                       |
| Váha (s balením)          | 10.6kg                      |
| EAN code                  | 4948570122257               |

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED