




17" PCAP 10P Dokunmatik Monitor

ProLite T1721MSC-B2 17" dokunmatik ekran, optimum kesintisiz ve doğru dokunmatik tepkisi sunan projeksiyonlu kapasitif teknolojiye dayanmaktadır. Cam kaplaması sayesinde yüksek dayanıklılık, çizilmeye karşı dayanıklılık ve mükemmel görüntü performansı garanti eder. Sağlam ve sabit bir taban, 80 dereceye kadar eğim açıları sunan ayarlanabilir bir standla dokunmatik ekranı destekler. Kurcalamayı önlemek için kilitlenebilen ve temizlik için dokunmatik ekranı devre dışı bırakmak için kullanışlı bir işlevi içeren menü düğmeleri ekranın arkasında bulunur. ProLite T1721MSC-B2, mağaza içi perakende amaçları için mükemmel, inanılmaz derecede güçlü bir dokunmatik çözümdür.



Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



Çizilme direnci

Halka açık yerlerde ve okullarda kullanılan dokunmatik çözümler için çizilmeye karşı dayanıklılık esastır. Bu, ekranı kaplayan bir cam kaplama sayesinde elde edilir. Dokunma işlevinin yüksek dayanıklılığını garanti eder ve daha da önemlisi, cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	17", 43cm
Diagonal	43cm
Çözünürlük	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
En-Boy Oranı	5:4
Panel Parlaklığı	250 cd/m ²
Parlaklık	230 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	85%
Statik Kontrast	1000:1
Tepki süresi (BTB)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Yatay Sync	31.4 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Piksel Aralığı	0.264mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma yöntemi	, , (lateks)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 2W
HDCP	evet
USB Portları	x1

04 ÖZELLİKLER

Cam Kalınlığı	1.5mm
Cam Sertliği	7H
Su ve toz koruması	IPX3 (önden)
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menü, Yukarı/Sol/ Otomatik ayar düğmesi, Aşağı/Sağ düğmesi, Geri Dön/Çıkış düğmesi, Güç
Mavi ışık azaltıcı	evet

06 MEKANİK

Eğim açısı	70° yukarı; 10° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet
MTBF	50000 saat

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI

Diğer

AC adaptörü, mylar levha (VESA montajı için)

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

DC 12 V

Güç Tüketimi

20W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

392.5 x 364 x 198mm

Kutu boyutları G x Y x D

537 x 500 x 172mm

Ağırlık (kutu hariç)


4.4kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

5.8kg

EAN kodu

4948570120659



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED