



## 50" Profesyonel 4K UHD 7/24 dijital signage ekranı

İnce bir çerçeveye yerleştirilmiş iiyama LH5041UHS, dikey ve yatay yönde 7/24 çalışma süresi sunan profesyonel bir dijital tabela ekranıdır.

4K UHD çözünürlük (3840x2160), olağanüstü renk ve görüntü performansı sağlar. Dahili medya oynatıcısıyla en sevdiğiniz müziği çalabilir ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi doğrudan ekranda gösterebilirsiniz.



### 4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.



### LAN Kontrol

LAN kontrolü, ağız üzerinden ekran OSD menüsünde ayarlamalar yapmanızı sağlar (yazılım dahil değildir).

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	50", 125.7cm
Diyagonal	125.7cm
Panel	VA, Parlama kaplamalı Önleyici cam, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	9.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1096 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
Piksel Aralığı	0.285mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	2.2
USB Portları	x1 (2.0, FW update support)

## 03 ÖZELLİKLER

Media playback Evet (pivotta desteklenmez)

## 04 GENEL

Kontrol Düğmeleri Power

Kullanıcı kontrolleri picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

## 05 MEKANİK

Fansız tasarım evet

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - %2°C

MTBF 50000 saat (arka ışık hariç)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, HDMI, RS-232c

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı AC 100 - 250V, 50/60Hz

Güç Tüketimi 115W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode


## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 1122.5 x 643.5 x 55mm

Kutu boyutları G x Y x D 1261 x 761 x 132mm

Ağırlık (kutu hariç) 11.1kg

EAN kodu 4948570123537



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED