



### 27" IPS monitor met USB-C dock en RJ45 (LAN)

Vereenvoudig uw werkruimte en verhoog uw werkprestaties met dit stijlvolle beeldscherm met edge-to-edge design. Uitgerust met een USB-C-dock, helpt deze monitor u om uw bureau te organiseren met slechts één kabel die stroom- en datatransmissie mogelijk maakt; voed USB-data en laad tegelijkertijd uw laptop op vanuit de monitor. Als de XUB2797HSN is verbonden met het internet via de RJ45 LAN aansluiting wordt uw laptop ook automatisch verbonden met het (bedrijfs-) netwerk. Dankzij een DisplayPort-uitgang breid u uw desktop eenvoudig uit en creëert u met gemak een opstelling met twee schermen.

Met het IPS-paneel geniet u van van rijke en nauwkeurige kleuren met brede kijkhoeken en hoge contrast- en helderheidswaarden leveren uitstekende prestaties voor fotografisch ontwerp en webdesign. De ergonomische voet biedt een hoogteverstelling van 15cm en met de draai- en zwenkmechanismen draait u de monitor gemakkelijk in portret modus voor meer comfort tijdens het werken aan grote data sheets.



USB-C Dock

Met de dock kunt u uw laptop met één enkele kabel op de monitor aansluiten om er zowel voor te zorgen dat deze kan opladen en is aangesloten op een bekabeld netwerk waarmee het signaal van de laptop naar de monitor wordt gestuurd. Op de DisplayPort (MST)-uitgang kan een tweede monitor worden aangesloten om een multi-monitor setup te creëren. Met extra USB-poorten kan uw muis, toetsenbord of webcam ook op de monitor worden aangesloten. Dit alles dankzij één enkele kabel die uw laptop \* verbindt met het USB C-dock in de monitor.

\*Functies variëren afhankelijk van de USB-C-ondersteuning van uw laptop.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/ 178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
Video uitgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920x1880)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C	x1 (Stroomvoorziening 65W)
USB-C DOCK	x1 (Stroomvoorziening 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
RJ45 (LAN)	x1

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog / Rechts / Volume, Onlaag /Links / Shortcut, Invoer / Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blauwlichtreductie, kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd), taal, oproepen, divers 1 (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik), diversen 2 (USB BC, MST, USB, LED, display-informatie, MAC-adres), ingangselectie, audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

<b>Positieaanpassingen</b>	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
<b>Hoogte-instelling</b>	150mm
<b>Rotatie</b>	90°
<b>Draaibare voet</b>	90°; 45 ° links; 45° rechts
<b>Kantelhoek</b>	23° omhoog; 5° omlaag
<b>VESA montage</b>	100 x 100mm
<b>Kabelmanagement systeem</b>	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, HDMI, USB-C
<b>Overige</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	intern
<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Energieverbruik</b>	22W typisch, 0.5W stand by, 03W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
<b>Doos afmetingen B x H x D</b>	679 x 427 x 130mm
<b>Gewicht (zonder doos)</b>	6kg
<b>Gewicht (inclusief doos)</b>	8.6kg
<b>EAN code</b>	4948570123247



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED