



### Pantalla de 32" WQHD con matriz IPS

El ProLite X3270QSU-B1 es una pantalla de 31,5" con panel IPS y resolución WQHD (2560x1440), que ofrece un excelente rendimiento del color con amplios ángulos de visión e imágenes notablemente más nítidas, lo que resulta ideal para soluciones de productividad y aplicaciones financieras y de oficina exigentes. Equipado con concentrador USB, conexiones HDMI y DisplayPort, altavoces, toma de auriculares y una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular, este monitor de 32" es una gran elección tanto para configuraciones multimonitor como para aplicaciones de oficina.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : [ProLite XB3270QSU-B1](#)



WQHD

Tu pantalla con la verdadera resolución WQHD 2560 x 1440p está lista para mostrar imágenes de alta definición. Esto significa que puedes colocar más información en tu pantalla, p.ej., por encima del 76% más en comparación con una pantalla de 1920 x 1080.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1200:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	3ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Sincronización horizontal	30 - 90kHz
Área de visualización h x v	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.272mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4)
USB HUB	x3 (v. 3.2 Gen (1, 5Gbit; 4.5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimenatción, Menú, Subir/ Volumen, Bajar/ Eco, Entrada / Salir
Los controles de usuario	imagen (relación de aspecto, brillo, contraste, sintonizador negro, nitidez, overdrive, ACR, Eco, tecnología X-Res), color (cálido, normal, frío, personalización de color, color i-Style, reductor de luz azul), selección de entrada, audio (volumen, silencio, entrada de audio), idioma, OSD (posición H., posición V., fondo, pantalla apagada), menú de configuración (rango HDMI RGB, logotipo, LED, apagado automático, recuperación de memoria, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	20° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable

de alimentación, USB, HDMI

Otro

guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

35W typical, Modo en espera 0.3W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D

726 x 503.5 x 221.5mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)

810 x 505 x 125mm

Peso (sin caja)

6.9kg

Peso (con caja)

8.5kg

Código EAN

4948570123643



