



27” IPS panel technology, ultra slim monitor featuring 4K resolution, Dynamic Power Saving (DPS) and height adjustable stand

The ProLite XUB2792UHSU with its stylish front design and 4K resolution effortlessly accommodates four times more information than a Full HD display. Equipped with IPS panel for precise color reproduction and wide viewing angles, alongside high contrast and brightness values, it ensures impeccable performance for both photographic and web design tasks. A 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions allows to a perfect viewing angle. With the Dynamic Power Saving (DPS) feature, simply toggle a switch to enjoy intelligent brightness adjustment for optimal energy efficiency without compromising on brilliance. Redefine your creative workflow with the ProLite XUB2792UHSU.

Доступен также с фиксированной подставкой : [ProLite XU2792QSU-B6 \(2560x1440\)](#) , [ProLite XU2792HSU-B6 \(1920x1080\)](#) и [ProLite XU2792UHSU-B6 \(3840x2160\)](#)



Dynamic Power Saving (DPS)

Dynamic Power Saving (DPS) intelligently detects the current image and adjusts brightness dynamically to save power. The default setting is « On » which may slightly dim the screen. Simply switch to « Off » for optimal brightness.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	3-side borderless
Диагональ	27", 68.5см
Панель	IPS LED, matte finish
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ²
Контрастность	1300:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 140кГц
Видимая область Ш x В	596.7 x 335.7мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.155мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x Type A (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W), 1x Type C (PD 15W))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Joystick: Center (Power / Menu), Up (Input Select), Down, Right (Volume / Mute), Left (Submenu)
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-Res technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC), input select (source) audio settings (volume, mute)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны)
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Креплени для кабелей	да

05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

34W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

EPEAT Silver

*registration varies by country, go to www.epeat.net for details

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5мм

Размер коробки Ш x В x Г

688 x 463 x 138мм

Вес (без упаковки)


6.3кг

Вес (с упаковкой)

8.7кг

EAN код

4948570123803



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED