




## Oslobodite svoj puni gejmerski potencijal uz pomoć brzog IPS G2470HSU Red Eagle-a

Dobijte konkurentsku prednost koja vam je potrebna da biste otključali svoj puni potencijal za igranje sa 24-inčnim G2470HSU monitorom. Sa ultra brzim MPRT od 0,2 ms i brzinom osvežavanja od 180 Hz, ovaj monitor obezbeđuje glatku igru. Naoružani Adaptive Sync možete da donosite odluke u deliću sekunde i zaboravite na efekte gosinga ili probleme sa zamagljivanjem. Mogućnost podešavanja osvetljenosti i tamnih nijansi pomoću Black Tunera pruža bolje performanse gledanja u zasjenjenim područjima, a tehnologija IPS panela garantuje vrhunski kvalitet slike.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [G-Master GB2470HSU-B6](#)



Fast IPS

Brza IPS tehnologija panela garantuje Vam ne samo verodostojnost prikaza, živopisne scene bojnog polja prikazane sa izvanrednom tačnošću boja, već takođe pruža izvanredno vreme odziva pokretne slike od 0,2 ms (MPRT).



180Hz & 0.2ms MPRT

Sa brzinom osvežavanja od 180 Hz i vremenom odziva MPRT od 0,2 ms, sila je sa vama! Donesite odluke u deliću sekunde i budite sigurni da je slika na ekranu uvek oštra i glatka.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	Fast IPS
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	180Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.2ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 225KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @180Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @180Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI: 1920 x 1080 @48-180Hz, DP: 1920 x 1080 @48-180Hz
Dodatno	i-Style Boja
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Izbor signala / izlaz, + / jačina zvuka, - / i-Style boje, meni, napajanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	21.5° gore; 3.5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	539.5 x 393.5 x 192.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	610 x 413 x 126mm
Težina (bez kutije)	3.2kg
Težina (sa kutijom)	4.9kg
EAN kod	4948570123940



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.