




Dış mekan uygulamaları için 10 dokunmatik noktalı PCAP dokunmatik teknolojisine sahip 21,5 inç yüksek parlaklıklı dokunmatik ekran

Sağlam, uçtan uca cam çerçeveye yerleştirilen ProLite OTF2216MC-B1, yüksek dayanıklılık ve çizilmeye karşı dayanıklılık garanti ederek, onu yoğun kullanımlı halka açık uygulamalar için mükemmel hale getirir. Manzara, portre ve yüzü yukarı dönük konumlandırma, her türlü kurulumda esneklik sağlar. 935 cd/m²'ye kadar parlaklık sunar, görüntülenen içerik çok parlak ortamlarda bile görünür olacaktır. Parlama önleyici ekran UV ışınlarına dayanıklıdır ve IP65 korumalıdır, önden güneş ışığına, toza ve suya karşı dayanıklılık sağlar, ayrıca -20°C ile +60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir. Parmak izi önleyici kaplama daha yumuşak bir dokunuş sağlar. Teslim alma noktaları ve kiosklar için güvenilir bir çözüm. Yakınlık sensörü, kimse olmadığında ekranı kapatır, ortam ışığı sensörü ekran parlaklığını ayarlar ve sıcaklık sensörü soğutma için fan hızını kontrol eder, böylece enerji tasarrufu ve ürünün dayanıklılığı artar. Kolay entegrasyon için ProLite OTF2216MC-B1, opsiyonel harici montaj braketi ([OMK3-1](#)) ile donatılabilir ve bu da onu kiosk entegratörleri, endüstriyel ortamlar, kontrol odaları ve etkileşimli multimedia için ideal bir çözüm haline getirir.



High-brightness

The display offers a brightness of up to 935 cd/m², so that the content displayed on the screen is clearly visible even in very bright environments.



Smart sensors

A proximity sensor turns the screen off after a while when it detects no one in the environment, an ambient light sensor adjusts the screen brightness when ambient light changes, and a temperature sensor linearly controls the fan speed, cooling the monitor when the temperature rises, resulting in energy savings and extends the durability of the product.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	21.5", 54.6cm
Diyagonal	54.6cm
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	1100 cd/m ²
Parlaklık	935 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	85%
Statik Kontrast	5000:1
Tepki süresi (BTB)	25ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: horizontal°/vertical 178°, sağ/sol: 0°/0°, yukarı/aşağı: 0°/0°
Yatay Sync	31.4 - 82kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	477 x 269mm, 18.8 x 10.6"
Piksel Aralığı	0.248mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğindedir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Monitör kontrol girişi	RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	parmak izi önleyici kaplama, camdan dokunma
Cam Kalınlığı	3.15mm
Cam Sertliği	7H
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IPIP65 (önden)
Su geçirmez conta	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menü, Yukarı kaydır / Parlaklık, Aşağı kaydır / Kontrast, Seç, Güç
-------------------	--

06 MEKANİK

Kablo yönetim sistemi	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°)	-20°C - 60°C

MTBF

60000 saat

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
Diğer	AC adaptörü
Kablo kapağı	evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	DC DC 12 V
Güç Tüketimi	43W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	520 x 315 x 42.5mm
Kutu boyutları G x Y x D	608 x 400 x 150mm
Ağırlık (kutu hariç)	4.6kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	4.5kg
EAN kodu	4948570123735

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED